GAINE DE VENTILATION SOUPLE POLYÉTHYLÈNE
Référence : 11909



RESUME

Découvrez la gaine de ventilation souple en polyéthylène (sans chlore) de 85 microns. Elle est totalement recyclable.

Elle existe en plusieurs diamètres : 80, 100, 125, 150 et 160 mm.

Elle est disponible en plusieurs longueurs : 6, 20 et 50 m.

Les points forts :

- Fabriquer en Italie
- Robuste
- Prix bas
- Manipulation facile
- Légère



DECLINAISONS

Diamètre	Longueur
80 mm	6 m
100 mm	6 m
125 mm	6 m
150 mm	6 m
160 mm	6 m
80 mm	20 m
125 mm	20 m
80 mm	50 m
125 mm	50 m

DESCRIPTION

Description du conduit de ventilation

Une gaine de ventilation sert à distribuer ou extraire de l'air grâce à un extracteur d'air en conduit dans les bâtiments, les bureaux et industries.

Cette gaine est fabriquée en polyéthylène sans chlore et sans solvant. Ceci lui permet d'être protégée contre la corrosion et l'humidité, elle est donc idéale pour les environnements humides ou agressifs.

Le fait qu'elle soit légère et flexible lui permet d'être facilement manipulable et son installation est donc plus aisée. Elle s'adapte dans les endroits exigus.

Découvrez le conduit de ventilation en aluminium souple et la gaine de ventilation flexirigide.

Vous avez la possibilité de demander un devis pour une gaine de ventilation rectangulaire.

Elle se fixe par collier sur les différents éléments mâles du réseau et l'étanchéité est assurée par des bandes adhésives.

Caractéristiques de la gaine de ventilation souple

Diamètres :

- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 160 mm

Longueur :

- 6 m

- 20 m
- 50 m

Matière : Polyéthylène

Températures d'utilisation : entre - 20 °C et + 80 °C

Rayon de courbure : 0,6 x le diamètre

Pression maximum supportée en Pa : 2500