C207 - PANNEAU D'INDICATION D'UNE SECTION DE ROUTE À STATUT AUTOROUTIER
Référence : 01193





RESUME

Le panneau C207 est utilisé pour annoncer une section de route à statut autoroutier.

Les points forts :

- Rigidité et résistance aux intempéries et aux vents violents
- Manipulation facile et sécurisée
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Rails de fixation inclus
- Eco-responsable

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau indication début de

section d'autoroute

Le panneau d’autoroute est de forme carrée sur fond bleu bordé d’un listel blanc avec un pictogramme blanc représentant une autoroute. Le panneau C207 est une signalisation obligatoire à l’entrée de chaque autoroute. Le panneau C208 indique la fin d’autoroute et est également obligatoire.

Découvrez aussi les autres panneaux qu'on peut retrouver sur une autoroute comme le panneau paiement automatique par pièces ou le panneau télépéage.

Le dos du panneau peut être laqué. Si vous choisissez cette option, merci de nous informer de la couleur choisie dans l'onglet "Personnalisation".

Sur demande de devis, nous pouvons vous fournir des panneaux avec dos fermés (laqués ou non).

Aller plus loin avec le panneau début d'autoroute

Le panneau d’indication C207 peut être complété par plusieurs panonceaux :

- Si l'accès à l’autoroute se fait par un échangeur, c’est le panonceau M10a
- Si les échangeurs sont numérotés, il faut installer le panonceau M10b

Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ? Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation ici.

Comment fixer le panneau C207 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide

de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm parce qu'ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panneau début de section d'autoroute

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Pour fixer un panneau ayant des rails au dos, sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride se glisse dans le rail. Il faut savoir qu'il vous faut autant de brides qu'il y a de rails. La boulonnerie adéquate vous sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, allez sur notre article sur la taille d'un panneau routier.

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium

- Dos laqué : le laquage est coloré avec un RAL au choix

Les classes disponibles :

- Classe 2 : durée de vie minimale de 10 ans. Sa visibilité va jusqu'à 250 m.
- Classe 3 : durée de vie minimale de 12 ans. Sa visibilité s'étend jusqu'à 500 m.

Pour en savoir plus, allez sur notre article sur la classe d'un panneau de police.

Vous pourriez aussi être intéressé par nos bandes sonores routières normées pour autoroutes.