RÉSINE ÉTANCHE EXTÉRIEURE FIBRÉE
Référence : 11939



RESUME

La résine étanche fibrée semi-pâteuse s'adapte parfaitement aux supports ne présentant pas de stagnation d'eau (façade, toiture et terrasse) sur tous types de matériaux poreux.

Prête à l'emploi, la résine d'étanchéité extérieure présente une excellente résistance aux intempéries et s'applique aussi facilement et rapidement qu'une peinture.

La consommation de résine étanche fibrée est en moyenne de 1,5 L/m2.

Vous avez le choix entre deux contenances : 0,75 et 2,5 L disponibles en deux coloris : blanc et tuile.

Les points forts :

- Adhérence à tous les supports
- Revêtement riche en élément fibreux
- Mise en œuvre facile et rapide sans main-d'œuvre ni matériel spécifique






DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Blanc	0,75 L
Tuile	0,75 L
Blanc	2,5 L
Tuile	2,5 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la résine étanche ?

La résine d’étanchéité extérieure fibrée est un revêtement semi-pâteux riche en fibre à base de résines acryliques en émulsion, de pigments et de charges appropriées.

Notre résine étanche fibrée s’adapte parfaitement à des zones qui ne présentent pas de stagnation d’eau, où la pente permet l’écoulement des pluies : façade, toiture (tuiles, chenaux, gouttières…), terrasse.

En moyenne, prévoyez une consommation de 1,5 L/m2.

Prête à l’emploi, elle est disponible en pot de 0,75 ou 2,5 L sous deux coloris : blanc ou tuile.

Son application est facile comme pour une peinture standard, et ne nécessite ni matériel spécifique, ni main d’œuvre qualifiée.

La résine d’étanchéité extérieure fibrée adhère facilement à tous types de matériaux non poreux sans besoin de chauffage ou de collage.

La résine étanche fibrée résiste aux intempéries et forme, après séchage, un film souple et étanche qui épousera toutes les formes du support.

Vous pouvez conserver la résine d’étanchéité extérieure un an dans son seau d’origine, à l’abri de l’humidité et du gel.

Nous vous proposons également une résine colorée ainsi qu'une résine toit métallique.

Rendez-vous sur notre gamme complète étanchéité toiture liquide.

Comment appliquer la résine d’étanchéité

extérieure ?

Préparation des supports :

- Obtenir des supports sains, avec une bonne cohésion : éliminer toutes les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage
- Support friable ou farinant : à stabiliser avec un fixateur de fond avant peinture
- Métaux ferreux, présence de rouille sur le support : appliquer un convertisseur de rouille au préalable
- Support entièrement métallique : réaliser l'étanchéité avec notre résine pour toit métallique
- Retirer les micro-organismes (dépôts verts, moisissures, algues…) par brossage ou grâce à un traitement chimique
- Le support doit être sec, son humidité ne doit pas dépasser les 5%

Mise en œuvre :

- Primaire d'accrochage : composée de résine fibrée diluée dans 50% d'eau
- 2 couches de résine pure
- Si fissure importante : appliquez une couche pure et imprégnez la résine fraiche avec une bande polyester

Séchage : *indications données à 20°C*

- Sous-couche : 2 à 4h
- Couche pure : 4 à 6h (recouvrable au bout de 24h minimum)

Caractéristiques de la résine d'étanchéité extérieure fibrée

- Composition : élément fibreux à base de résines acryliques en émulsion, de pigments et de charges

appropriées
- Conditionnement : 0,75 ou 2,5 L
- Coloris : blanc ou tuile