POIGNÉE GEOPLAST
Référence : 11955



RESUME

La poignée Geoplast permet à la fois de manipuler, de fixer et de verrouiller les équipements Geoplast.

Elle est compatible avec les Geopanel et les Geotub.

Fabriquée en nylon, elle est à la fois légère et résistante. Ceci lui permet d'avoir une résistance à la traction jusqu'à 1,2 tonne.

Les points forts :

- Résistance à la traction élevée (1,2 T)
- Polyvalence (manipulation, fixation, verrouillage)
- Compatible Geopanel et Geotub
- Pas de matériel nécessaire pour la fixer
- Sécurité renforcée



DESCRIPTION

Comment utiliser la poignée Geoplast ?

La poignée Geoplast peut être utilisée sur les banches Geopanel et Geotub.

C'est un accessoire polyvalent qui sert à déplacer les éléments et les fixer les uns entre les autres.

Sa mise en place et son utilisation sont simples : il vous suffit

de placer la poignée dans la zone dédiée sur votre Geopanel ou Geotub, puis d'effectuer une rotation à 90° pour la verrouiller. Les étapes sont également disponibles dans les visuels en haut de page.

La poignée est à la fois légère et résistante pour parfaitement s'adapter à une utilisation intensive. Aucun outil n'est nécessaire pour la placer.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de poignées nécessaires par élément de coffrage :

Banche de coffrage	Dimensions	Nombre de poignées
Geopanel	3 x 60 cm	0
	4 x 60 cm	0
	5 x 60 cm	0
	15 x 60 cm	4
	20 x 60 cm	5
	25 x 60 cm	5
	30 x 60 cm	5
	35 x 60 cm	6
	40 x 60 cm	6
	60 x 60 cm	8
	120 x 60 cm	12
Geotub (tube complet soit 2 demi tubes)	Demi tube 25 cm	6
	Demi tube 30 cm	6
	Demi tube 35 cm	7
	Demi tube 40 cm	7
	Demi tube 50 cm	8
	Demi tube 60 cm	9
	Demi tube 70 cm	10
	Demi tube 80 cm	10
	Demi tube 90 cm	11
	Demi tube 100 cm	11

ATTENTION : Si vous prenez plus d'un Geotub (2 demi tubes) ou d'un Geopanel, il est nécessaire de prévoir des poignées pour fixer les éléments les uns entre les autres.

Retrouvez l'intégralité de notre gamme banche de coffrage manuportable ainsi que notre panneau de coffrage Geoplast et notre coffrage Geotub pour poteau.

Caractéristiques de la poignée Geoplast

Matériau : Nylon (polyamide PA66)

Poids : 0,1 kg

Résistance à la corrosion :

- Acides dilués : Bonne
- Solvants organiques : Excellente
- Alkalis : Bonne