LAVE BOTTE EN POLYÉTHYLÈNE PREMIUM
Référence : 11995



RESUME

Nettoyez correctement vos bottes et chaussures et bottes de travail après votre activité avec le lave botte de chantier en polyéthylène et acier inoxydable premium.

Ce produit est adapté aux secteurs agricoles, industriels ou tout autre domaine où l'hygiène des équipements est essentielle.

Équipé de 3 brosses fixes (deux latérales et une de fond) et d'1 brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par un flexible de 1,3 m.

Ce lave botte possède également un bac de récupération pour évacuer et collecter les eaux usées.

Dimensions : L 50 x l 49 x h 88 cm

Les points forts :

- Premium
- Fonctionne sans électricité
- Robuste
- Écologique



DESCRIPTION

Description du nettoyeur de botte premium :

Le nettoyeur de bottes PE Premium est un équipement conçu pour assurer un nettoyage efficace et durable des bottes, idéal pour les environnements professionnels exigeant une hygiène irréprochable.

Fabriqué en polyéthylène (PE) de haute qualité, ce nettoyeur est reconnu pour sa résistance au vieillissement. La tuyauterie est entièrement en acier inoxydable, garantissant une durabilité accrue.

Équipé de trois brosses fixes (deux latérales et une de fond) et d'une brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par un flexible de 1,3 mètre, un support pour la brosse manuelle est inclus pour faciliter son rangement.

Doté d'un bac de récupération intégré pour collecter et évacuer les eaux usées, cela permet de garder une surface de travail propre.

Le nettoyeur de bottes mesure 59 x 49 x 88 cm (L x l x H) et pèse 13 kg, ce qui le rend compact et facile à installer dans divers environnements.

L'alimentation en eau se fait via un raccord cannelé DN15 et deux piquages de 1" ½ pour la vidange (l'un étant bouché lors de la livraison).

Le lave botte chantier est conçu pour fonctionner dans une plage de température de 0°C à +40°C, avec une pression maximale de 6 bars.

Adapté pour une utilisation avec de l'eau pure ou mélangée à des agents nettoyants.

Vous exercez une profession dans le bâtiment ? Retrouvez nos plateforme individuelle de travail en hauteur, notre échelle de toit professionnelle en bois et nos echafaudage pour professionnel

Caractéristiques techniques du lave botte chantier en polyéthylène :

Dimensions :

- L 50 x l 49 x h 88 cm
- Épaisseur : 5 mm en moyenne

Matériaux :

- Polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement
- Tuyauterie en acier inoxydable

Produits admissibles :

- Eau
- Eau avec agents nettoyants

Plage de température d'utilisation : 0°C à + 40°C

Pression maximum : 6 bar

Refoulement : 1,3 m de flexible ½"

Raccordements : Raccordements ½"

Stockage :

- Intérieur
- Extérieur

Composition :

- Poignées de maintien
- Raccordement alimentation eau cannelé en DN 15
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d’une vanne à boisseau sphérique
- Support brosse à main
- Brosse à main

- 3 brosses fixes : 2 brosses latérales et 1 brosse de fond
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées
- 2 piquages 1" ½ (1 seul livré borgne) pour la vidange des eaux usées

Poids : 13 kg

Prozon vous propose aussi de découvrir notre gamme de monte matériaux haemmerlin.

Découvrez également notre gratte botte.