PROZON

FICHE TECHNIQUE

KIT ANTICHUTE CHARPENTE
Référence : 12002



RESUME

Conçu pour les travaux en hauteur nécessitant des accrochages et décrochages fréquents, ce kit antichute charpente assure une protection optimale tout en garantissant une grande mobilité pour l'opérateur.

Idéal pour les interventions sur charpentes métalliques et flèches de grues, il permet de travailler en toute sécurité grâce à ses composants robustes et conformes aux normes en vigueur. Il peut supporter une charge maximale de 100 kg.

Le kit est composé d'un harnais de sécurité à deux points d'accrochage, d'une longe en corde tressée de 1,5 m de long avec trois mousquetons et un sac à dos pour le rangement et le transport du kit.

Les points forts :

- EPI de classe III
- Kit prêt à l'emploi
- Respecte les normes EN361 et EN355



DESCRIPTION

En savoir plus sur le kit antichute pour charpente et flèche de grue

Les interventions sur charpentes métalliques et flèches de grues impliquent de travailler en hauteur, souvent sans points

d’ancrage fixes et avec des déplacements fréquents. Le risque de chute étant élevé, l’utilisation d’un système antichute mobile et adaptable est indispensable pour assurer la sécurité des travailleurs.

Le kit antichute charpente métallique et flèche de grue est l’équipement parfait pour vos travaux en hauteur avec des déplacements nécessitant des décrochages et accrochages fréquents.

Composé d’un harnais de sécurité avec deux points d’accrochage et d’une longe en corde tressée de 1,5 m de long avec trois connecteurs, cet équipement de protection individuel est livré en kit prêt à l’emploi.

Le kit antichute pour flèche de grue est un EPI de classe III. Il répond aux normes EN361:2002 et EN355:2002 qui régissent la conception, les performances et les exigences de sécurité des harnais antichute et des longes avec absorbeur d’énergie. Ces normes garantissent ainsi que l'EPI offre une protection efficace et optimale contre les chutes de hauteur.

Caractéristiques techniques du kit antichute charpente

Le kit se compose de :

- un harnais antichute à 2 points d’accrochage (dé dorsal et dé sternal), adaptable aux épaules et cuisses, de taille unique.
- une longe fourche en corde tressée de longueur 1,5 m avec :
    - 1 absorbeur d’énergie
    - 1 mousqueton en acier à verrouillage vis
    - 2 mousquetons d’échafaudage à verrouillage automatique
- Un sac à dos

Charge maximale supportée : 100 kg

Indication de sécurité : Avant chaque utilisation, vérifiez votre longe à absorbeur d'énergie. Si le cadre "NOT OK" est visible sur l'étiquette, cela signifie que votre équipement a arrêté une chute et ne doit donc pas être réutilisé. Veuillez le remplacer par un équipement conforme.