PROZON

FICHE TECHNIQUE

TOILE POLYESTER NON TISSÉE POUR ÉTANCHÉITÉ TOITURE
Référence : 12015



RESUME

Notre bande polyester non tissée 50g/m2 a été conçue pour renforcer et recouvrir les défauts présents pouvant empêcher la réalisation d'une bonne étanchéité (joints, fissures, cassures, jonctions, liaisons...).

En fonction de la quantité dont vous avez besoin, nous vous proposons 4 conditionnements : 10cm x 10m, 20cm x 10m, 1m x 10m ou 1m x 50m.

Pour calculer la quantité nécessaire pour recouvrir votre surface à étanchéité, utilisez notre calculateur de consommation.

Elle s'utilise en complément d'une résine ou peinture d'étanchéité.

Les points forts :

- Résistance remarquable
- Forte élasticité
- 100% polyester



DECLINAISONS

Conditionnement
10 cm x 10 m
20 cm x 10 m
1 m x 10 m
1 m x 50 m

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la toile polyester non tissée ?

Notre bande d'étanchéité est une toile non tissée en polyester 100 % 50g/m2.

Elle permet d'étanchéifier davantage les toitures, terrasses, faîtages, rives, chenaux, acrotères, souches de cheminées, solins, chenaux et gouttières. Lors de l'application de résine ou peinture d'étanchéité, la toile polyester non tissée se mélange avec l'étanchéité liquide pour renforcer et recouvrir les défauts tels que les fissures, joints, cassures, liaisons…

Elle s'adaptera parfaitement à nos résines / peintures d'étanchéité toiture : peinture d'étanchéité toit en pente, résine pour toit en métal, résine d'étanchéité toiture, finition pour toiture plate. Nous vous recommandons fortement de l'utiliser en cas de fissures importantes, sans quoi l'étanchéité de votre support risque d'être compromise.

La toile polyester non tissée est compatible avec les matériaux suivants : tuiles, ardoises, zinc, tôles galvanisées, béton, fibre ciment, revêtement bitumeux.

Grâce à notre calculateur de consommation, renseignez la surface à étanchéifier, et il vous indiquera la quantité de sachets nécessaires selon le conditionnement de votre choix (10 cm × 10 m, 20 cm × 10 m, 1 m × 10 m ou 1 m × 50 m).

L'élasticité importante de la toile polyester non tissée permet de recouvrir aisément les fissures du support grâce au marouflage.

Comment appliquer la toile polyester non tissée ?

Premièrement, découvrez la quantité de toile polyester non tissée nécessaire à vos travaux d'étanchéité à l'aide de notre

calculateur de consommation.

Pour la mise en place de la toile polyester non tissée, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Préparation du support :

Suivant le type de renfort à faire, une préparation du support est nécessaire. Il devra être propre, sain, non gelé, sec, dépoussiéré, exempts de toutes parties non adhérentes.

2. Mise en œuvre :

- Couper la dimension suffisante de bande polyester
- Pour le traitement de surfaces importantes, chaque bande de tissus se superposera de 5 cm au minimum.
- Suivre les recommandations d'utilisation inscrites sur la fiche de la résine/peinture choisie

Pour en savoir plus, voici un tutoriel expliquant l'application de notre bande de toile polyester non tissée :

Voir étanchéité liquide pour toiture.

Caractéristiques de la toile polyester non tissée

- Matériau : 100% polyester 50g/m2
- Conditionnement : 10 cm × 10 m, 20 cm × 10 m, 1 m × 10 m ou 1 m × 50 m