KM9 - PANONCEAU TEMPORAIRE MENTIONNANT LA PRÉSENCE DE GRAVILLONS
Référence : 01204



RESUME

Le panonceau temporaire KM9 mentionnant la présence de gravillons, complète un panneau temporaire de type AK signalant un danger sur la chaussée.

Les points forts :

- Éco-responsable
- Films rétro-réfléchissants de classe 1, 2 ou 3
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Fabriqué en France

Attention : pour fixer un panonceau KM9 sur un panneau temporaire AK ou BK sur pied dépendant, choisissez un panonceau KM9 sans pied sans rails du même matériau que le panneau AK ou BK.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails

DESCRIPTION

Description du panonceau présence de gravillons

Le panonceau KM9 est un panonceau rectangulaire jaune bordé d'un liseré noir avec en son centre la mention "GRAVILLONS". Il sert à signaler à tous les usagers qu'il y a des gravillons sur la chaussée, et que de ce fait, il faut être vigilant et ralentir.

Le panonceau KM9 fait partie des panonceaux temporaires de type KM généralement situés près de chantiers ou encore d'accidents pour informer de la présence d'un quelconque danger lié à ces derniers. Il complète le panneau temporaire AK22 qui indique la projection de gravillons, en se plaçant au bas de celui-ci pour appuyer l'avertissement.

Les panonceaux KM sont des panonceaux à installer sous un panneau temporaire de signalisation de type AK signalant un danger ou un panneau de type BK qui signale un danger ou une interdiction. Les panonceaux donnent plus de précisons sur le danger ou désignent les usagers concernés.

Lorsqu'un danger est présent sur la chaussée, la signalisation peut, premièrement, se limiter à une signalisation de position et/ou une signalisation d'approche réduite grâce aux panneaux de type AK. Puis, si la durée du danger est supérieure à 4 heures, il faut compléter la signalisation grâce à un panonceau KM9, une prescription ou une signalisation de position.

Découvrez nos autres panonceaux de chantier KM9 :

- Panonceau KM9 inondation
- Panonceau KM9 route inondée
- Panonceau KM9 élagage
- Panonceau KM9 fauchage
- Panonceau KM9 boue
- Panonceau KM9 goudronnage

Caractéristiques du panonceau KM9 mentionnant

des gravillons

Les tailles disponibles :

- Petite : 700 x 200 mm
- Moyenne : 900 x 250 mm
- Grande : 1000 x 300 mm

Consultez notre blog pour avoir plus d'informations.

Pour un panneau triangle de 700 mm, il vous faut un panonceau de petite taille (700 x 200 mm).

Pour un panneau triangle de 1000 mm, il vous faut un panonceau de taille moyenne (900 x 250 mm).

Pour un panneau triangle de 1250 mm, il vous faut un panonceau de taille grande (1000 x 300 mm).

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : visible à 500 mètres

Le panonceau doit avoir la même classe de films rétro-réfléchissants que le panneau qu'il complète.

Pour plus d'informations, référez-vous à notre article de blog.

Les supports et matières disponibles :

Le panonceau peut être vendu avec ou sans rails. Avec rails, le panneau possède 1 rail sur son dos. La version avec rails est adaptée pour une installation sur un poteau inséré dans un plastobloc dans le cadre d'une signalisation routière temporaire. La version sans rails possède des attaches pour être fixée sur un panneau temporaire avec pied que le panonceau KM9 complète.

L'acier est un alliage de fer et de carbone. Il ne produit aucun déchet et supporte une déformation sans se casser (très résistant).

- Acier sans pieds et sans rails
- Acier sans pieds et avec rails