TOTEM NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR
Référence : 12046





RESUME

Le totem numérique extérieur est parfait pour présenter votre contenu aux passants.

Robuste, il est résistant aux mauvaises conditions météorologiques et il possède une protection anti-vandalisme.

Son écran Full HD est antireflet et il offre une qualité d'image exceptionnelle.

Élégant et esthétique, il est conçu pour une utilisation intensive et durable.

Le totem numérique extérieur est un outil polyvalent, pouvant servir de point d'information ou de support de communication pour votre entreprise.

Le totem publicitaire extérieur existe en 2 versions : Tactile et non tactile.

Besoin de communiquer au sein de vos locaux ? Découvrez notre totem publicitaire écran intérieur.

Les points forts :

- Résistant
- Protection IP55
- Antireflet
- Wifi
- Polyvalent







DECLINAISONS

Écran tactile
Oui
Non

DESCRIPTION

Description de notre totem numérique extérieur

Pourquoi utiliser notre totem publicitaire extérieur ?

Le totem affichage extérieur est conçu pour capter l’attention des passants et maximiser l’impact de votre communication en extérieur.

Le totem tactile vous permettra de créer de l'interaction en favorisant la participation de votre audience.

Ses haut-parleurs intégrés 2x10 W diffusent une bande sonore puissante pour renforcer l'impact de votre message et améliorer la satisfaction liée à l'expérience client.

Son écran de 55 pouces projette des images de qualité exceptionnelle, grâce à sa résolution Full HD. Sa luminosité de 3000 cd/m² et son écran antireflet assurent une parfaite visibilité, même en plein soleil.

Avec son indice de protection IP55, le totem led extérieur est conçu pour résister à la poussière, à l’eau et aux conditions météorologiques difficiles. Il fonctionne dans une plage de température allant de -10°C à 50°C.

Fiable et durable, le totem extérieur permet une utilisation intensive, car il peut être utilisé 24h/7j avec une durée de vie de 50 000 heures.

Le totem tactile extérieur offre une grande polyvalence d'utilisation : une collectivité peut l’utiliser pour promouvoir sa ville, un commerce pour communiquer sur ses offres ou encore une zone commerciale peut l'utiliser en tant que plan.

Vous pouvez également découvrir sur notre site Prozon tous les autres supports de communication intérieur, comme la borne intérieur numérique, la borne intérieure numérique en L, l'écran pour vitrine.

Choisissez le logiciel compatible disponible sur demande de devis.

Le totem numérique extérieur est-il fluide et interactif ?

Oui, puisqu'il est compatible avec toutes les solutions de diffusion et fonctionne sous Android 11, qui est récent, avec un accès amélioré au Play Store et à des applications plus performantes comme YouTube.

Plusieurs formats vidéo, audio et image sont acceptés, ce qui multiplie les possibilités de contenus variés.

Il offre une compatibilité avec le Wi-Fi, le Bluetooth ainsi que le réseau LAN via RJ45.

Le totem extérieur captive-t-il les passants ?

Oui, il est conçu pour attirer votre audience en mettant en valeur votre contenu.

Esthétique et élégant, son design noir se place facilement dans n'importe quel environnement et valorise votre contenu grâce à son écran Full HD.

Sa haute luminosité de 3000 cd/m² assure une expérience visuelle optimale pour vos clients, puisque l'écran est visible sans reflet, même en cas de journée ensoleillée.

Son écran de 55 pouces permet une visibilité optimale de votre contenu, même à distance.

Pour captiver les passants, essayez notre écran pour affichage

dynamique extérieur et notre écran publicitaire pour vitrine.

Retrouvez aussi notre lettre géante acier pour extérieur pour dynamiser une place ou un lieu.

Le totem affichage extérieur est-il résistant aux différentes conditions météorologiques ?

Oui, le totem numérique extérieur a une excellente résistance aux conditions climatiques difficiles.

Son IP55 lui accorde une très bonne résistance à l'eau et à la poussière. Il est également résistant au soleil, puisque l'écran est antireflet et qu'il ne jaunira pas sous l'impact du soleil.

Le totem extérieur peut être utilisé entre -10°C et 50°C et avec un taux d'humidité entre 10% et 90%, grâce à son système de refroidissement composé de 5 ventilateurs silencieux pour l'évacuation d'air et 2 ventilateurs centrifuges pour l'admission d'air.

Conçu pour une utilisation intensive, il a une durée de vie de 50 000 heures, soit l'équivalent de plus de 5 années d'utilisation non-stop.

Avec une durée de vie de 50 000 heures, qui est équivalent à 5 ans d'utilisation en continu, le totem publicitaire extérieur est conçu pour une utilisation intensive.

Toutes ces caractéristiques en font un outil robuste et durable sur le long terme.

Pour mettre en valeur votre entreprise en extérieur, découvrez notre gamme vitrine d'affichage extérieur.

Données techniques de notre totem publicitaire extérieur

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Catégorie	Spécifications
ÉCRAN	
Modèle	TOTEXT55-3000T
Taille	55 pouces
Rétroéclairage	LED
Ratio d’aspect	9:16
Résolution	1080 x 1920 (FHD)
Ratio de contraste	3000:1
Luminosité	3000 cd/m²
Angle de vue	178°
Haut-parleurs	2 x 10 W
Usage et durée de vie	24H/7J ; 50 000 h
SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES	
Dimensions totem (socle inclus)	890 mm x 450 mm x 2000 mm
Dimensions colis	470 mm x 1070 mm x 2150 mm
Poids net / brut	110 kg / 150 kg
Résistance	IP55 (poussière et eau)
Couleur	Noir
RÉSEAU	
LAN (RJ45)	10/100 M
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.2
CONNEXIONS	
USB	2 (USB 3.0)
RJ45	1
HDMI	1 (HDMI in)
Carte TF	1
SYSTÈME	
OS (Système d’exploitation)	Android 11.0
RAM / Mémoire	2 GB / 32 GB
CPU	Rockchip 3568 4 cœurs
GPU	Cortex-A55, jusqu’à 2 GHz
Formats acceptés	Vidéo : WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 Audio : MP3, WMA Image : BMP, JPEG, PNG, GIF
Système tactile	G+G capacitive touch

Système de refroidissement	5 ventilateurs silencieux (évacuation) 2 ventilateurs centrifuges (admission)
ALIMENTATION	
Alimentation requise	AC100-240 V
Consommation	450 W (fonctionnement) / 0.5 W (veille)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C (jusqu'à -20°C avec chauffage activé)
Taux d'humidité	10% à 90%