PROZON

FICHE TECHNIQUE

HYDROFUGE INCOLORE TOITURE IMPERMÉABILISANT
Référence : 12093



RESUME

Notre traitement hydrofuge incolore pour matériaux poreux sert à protéger votre toiture de l'eau (humidité, infiltration), des dégâts du gel, des dépôts verts et salissures.

L'application de l'hydrofuge professionnel crée une protection invisible avec un excellent effet déperlant.

Son efficacité peut durer jusqu'à 5 ans.

En fonction de la taille de vos travaux, vous avez le choix entre différents conditionnements : 5, 20 ou 1000 L.

Les points forts :

- Prêt à l'emploi
- Anti-tâches
- Sans odeur
- Sans silicone



DECLINAISONS

Conditionnement
5 L
20 L
1000 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l’hydrofuge incolore ?

Découvrez notre traitement hydrofuge professionnel destiné à protéger vos toitures contre l’eau (humidité, infiltration), les dégâts du gel, les dépôts verts et les salissures. Il pénètre dans les toitures en matériaux poreux de nature minérale : tuiles en terre cuite, ciment, béton, pierres naturelles et reconstituées. Ainsi, ce traitement n’est pas adapté aux matériaux non poreux : ardoise, grès cérame…

L’hydrofuge professionnel crée un film invisible sans effet filmogène (c'est-à-dire sans laisser de film gras ou visible sur la surface), avec un excellent effet déperlant.

Prêt à l’emploi, le traitement hydrofuge incolore promet un résultat uniforme, sans tache.

L’hydrofuge incolore est une solution économique puisqu’il assure une efficacité jusqu’à 5 ans.

Sa formulation a été pensée pour ne contenir aucun silicone ou dérivé, et ne procure aucune odeur lors de l’application, car c’est un produit en phase aqueuse sans solvant pétrolier.

Son application sera bénéfique pour votre toiture parce que, grâce au traitement, il lui permettra également de la rendre non glissante, et retardera l’encrassement, le verdissement et les salissures. Ainsi, le traitement hydrofuge incolore maximise la durée de vie de la toiture.

Pour donner un coup d'éclat tout en imperméabilisant votre toiture, optez plutôt pour l'hydrofuge coloré.

Si vos tuiles sont en béton ciment, découvrez notre hydrofuge imperméabilisant prévu à cet effet.

En complément, découvrez tous nos produits de la gamme d'étanchéité toiture.

Quelle est la quantité nécessaire d’hydrofuge professionnel pour mes travaux ?

Un litre d’hydrofuge permet de réaliser une surface de 3 à 8 m² selon la nature, la structure et la porosité du support. Ainsi, vous avez le choix entre les conditionnements suivants : 5, 20 ou 1000 L.

Nous vous conseillons de tester le produit, au préalable, sur votre support pour estimer plus justement la quantité totale nécessaire.

Comment appliquer l’hydrofuge incolore ?

Outils : pinceau, rouleau ou pulvérisateur

1. Préparation du support :

    - Nettoyer et brosser le support avec un nettoyant pour toiture adapté
    - Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et exempt de tous dépôts verts ou moisissures avant le traitement

2. Mise en œuvre :

    - Bien mélanger le produit avant application
    - Faire un essai pour vérifier qu’il n'existe aucune nuance après séchage complet du traitement
    - Appliquer le traitement sur l’intégralité de votre support jusqu’à refus
    - Si vous jugez que l’absorption a été très rapide à la première couche, nous vous conseillons d’appliquer une seconde couche 24h après
    - En cas de surplus en surface, vous pouvez le retirer facilement grâce à un chiffon pour éviter tous risques de tâches au séchage

3. Séchage :

- Ne pas marcher sur la toiture pendant 2h après son application
- 24h entre chaque couche
- Résultat optimal après 6 jours de séchage

Caractéristiques de l’hydrofuge professionnel

- Couleur : incolore
- Conditionnement : 5, 20, 1000 L