HYDROFUGE COLORÉ TOITURE IMPERMÉABILISANT
Référence : 12102



RESUME

L’hydrofuge coloré toiture sert de protection contre la pollution, la pluie et le gel et redonne un coup d’éclat à votre toiture poreuse.

Pour s’adapter au mieux à la couleur d’origine de votre toiture, voici nos différentes teintes : ardoise, brun sépia, tuile.

L’hydrofuge coloré toiture peut avoir une efficacité jusqu’à 10 ans.

En fonction de votre support, nous estimons une consommation d’un litre pour 2 à 4 m². Ainsi, choisissez le conditionnement le plus adapté à vos travaux : 5L, 20L ou 200L.

Les points forts :

- Anti-tâche
- Facile à appliquer en une seule couche
- Ne jaunit pas aux UV
- Prêt à l’emploi
- Fabriqué en France



DECLINAISONS

Couleur	Conditionnement
Ardoise (RAL 9004)	5 L
Ardoise (RAL 9004)	20 L
Ardoise (RAL 9004)	200 L
Brun Sépia (RAL 8014)	5 L
Brun Sépia (RAL 8014)	20 L

Brun Sépia (RAL 8014)	200 L
Tuile (RAL 8004)	5 L
Tuile (RAL 8004)	20 L
Tuile (RAL 8004)	200 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l’hydrofuge coloré toiture ?

Découvrez notre hydrofuge coloré toiture conçu pour protéger contre la pollution, la pluie et les dégâts de gel ainsi que de redonner à nouveau la couleur éclatante d’origine à votre toiture poreuse.

Il s’adapte aux toitures poreuses en ardoise artificielle, tuile en terre cuite, tuile migeon, ciment, béton, fibro ciment et everite. A contrario, n’optez pas pour ce produit en cas de matériaux à porosité faible (ardoise naturelle, tuile vernissée…), matériaux non minéraux (bois, plastique, peinture, vernis…), surfaces horizontales ou hydrofugées.

Pour s’adapter au mieux à la couleur d’origine de votre toiture, nous vous proposons 3 teintes : ardoise (RAL 9004), brun sepia (RAL 8014), tuile (RAL 8004). Le produit ne sera pas opaque, c’est un hydrofuge teinté, son rendu dépendra donc du support en dessous. Son application laisse un fini légèrement brillant.

En fonction de la taille de votre support, optez pour le conditionnement le plus adapté : 5 L, 20 L ou 200 L. Nous vous conseillons de prévoir 1 litre d’hydrofuge coloré toiture pour 2 à 4 m² en fonction de la nature de votre support.

Conçu en phase aqueuse, il ne dégage aucune odeur lors de son application. Il a un effet perlant important pour éviter la stagnation d’eau et de poussière.

L’hydrofuge coloré toiture peut s’avérer efficace jusqu’à 10 ans.

Sa conception a été pensée pour être anti-tâche, anti-poussière,

anti-jaunissement et facile à appliquer.

Son application permet de retarder la formation de dépôts verts, lichens et algues. Il améliorera également l'isolation thermique de la toiture en supprimant son humidité.

Fabriqué en France, il est prêt à l'emploi et s'applique généralement en une seule couche.

Si votre toiture présente des fissures, ou que vous souhaitez raccorder deux éléments, nous vous proposons notre mastic colle.

Pour un fini invisible, optez pour notre hydrofuge transparent. Pour une finition invisible sur tuiles béton ciment, nous vous proposons l'hydrofuge spécial béton ciment.

Comment appliquer l'hydrofuge coloré toiture ?

Application : pinceau, brosse, rouleau, pistolet Airless

Préparation du support :

- Nettoyer, dépoussiérer, brosser, gratter au préalable le support
- Le support doit être sec, propre, brut
- Faire un dérochage si le support est peu poreux
- Éliminer les algues, dépôts verts, lichens, moisissures
- Prévoir à ce qu'il ne pleuve pas dans les 12h suivants le traitement

Mise en œuvre : 1 litre pour 2 à 4 m²

- Remuer le produit avant de l'appliquer
- Appliquer l'hydrofuge en une couche est suffisant, sauf si le matériau est très poreux et absorbant, ajoutez une deuxième couche.

Conseils :

- Travaillez du haut vers le bas
- Ne pas appliquer le produit s’il fait <10°C ou >25°C
- Effectuez un essai au préalable pour connaitre le résultat esthétique et la consommation

Séchage : 24 à 48h avec un résultat final au bout de 7 jours

Caractéristiques de l’hydrofuge coloré toiture

- Coloris : ardoise (RAL 9004), brun sepia (RAL 8014), tuile (RAL 8004)
- Conditionnement : 5 L, 20 L, 200 L
- Fabrication : France