PROZON

FICHE TECHNIQUE

HYDROFUGE IMPERMÉABILISANT INCOLORE TOITURE EN TUILE BÉTON CIMENT
Référence : 12107



RESUME

Découvrez notre hydrofuge imperméabilisant incolore idéal pour rénover vos toitures avec des tuiles poreuses en ciment/béton.

Il assure une efficacité jusqu'à 10 ans.

Choisissez le conditionnement (0.75, 2.5, 20 ou 200 L) le plus adapté à la surface de vos travaux, en sachant que nous estimons l'utilisation d'un litre d'hydrofuge pour couvrir 3 à 5 m² en fonction de la nature de votre support.

Les points forts :

- Efficace en une couche
- Anti-jaunissement aux UV
- Prêt à l'emploi
- Empêche le développement de moisissures



DECLINAISONS

Conditionnement
20 L
0,75 L
2,5 L
200 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l’hydrofuge imperméabilisant tuile béton ciment ?

Notre hydrofuge imperméabilisant est parfait pour votre toiture avec des tuiles en béton/ciment qui ont vieilli, sont devenues poreuses, laissant ainsi entrer l’humidité. Ces tuiles en béton/ciment vieillissent moins bien et sont plus sujettes à des fuites ou des fissures, d’où l’importance d’utiliser un imperméabilisant adapté.

Notre produit est un hydrofuge imperméabilisant invisible qui rénovera vos vieilles tuiles poreuses en béton/ciment qui assure une efficacité jusqu’à 10 ans.

Ce produit est à destination des tuiles ciment/béton non fissurées, en cas de fissures déjà présente, il faut étanchéifier à nouveau votre toiture à l’aide d’une résine d’étanchéité adaptée.

En fonction de la taille de vos travaux, nous vous proposons différents conditionnements : 0.75 L, 2.5 L, 20 L ou 200L. Nous vous conseillons de prévoir une consommation d’un litre de produit pour 3 à 5 m² en fonction de votre support. N’hésitez pas à faire un test au préalable pour voir comment votre support réagi face au produit.

Grâce à sa couleur transparente, notre hydrofuge imperméabilisant ne changera pas la couleur de vos tuiles en béton ciment après son application.

Prêt à l’emploi, cet hydrofuge est une phase solvantée (2x plus durable et résistant qu’une phase aqueuse) conçu pour ne pas jaunir face aux UV.

Sur le long terme, notre hydrofuge imperméabilisant empêche le déploiement de moisissures et protège votre toiture contre les dégâts du gel et les fissures de vos tuiles en ciment/béton.

Pour une imperméabilisation avec un fini teinté, optez pour

notre hydrofuge imperméabilisant teinté. Pour conserver le coloris actuel de votre toiture, un hydrofuge imperméabilisant incolore sera idéal.

Découvrez notre gamme de résines, peintures, hydrofuges et mastics pour toiture.

Comment appliquer l'hydrofuge imperméabilisant tuile béton ciment ?

Outils : pinceau, brosse, rouleau ou pulvérisateur

Préparation du support :

- Au préalable, le support doit être sec, nettoyé, dépoussiéré
- Éliminer les dépôts verts, algues, lichens, moisissures, efflorescences, laitances
- Veillez à ce qu'il ne prévoit pas de pluie pendant les 12h suivants le traitement

Mise en œuvre :

- Remuer le produit avec utilisation
- Travailler du bas vers le haut dans un environnement < de 35°, sans vent fort, pluie ou neige
- Appliquer une couche d'hydrofuge, si vous jugez que le support boit très rapidement le produit, appliquez une seconde couche

Séchage : 24h, résultat optimal au bout de 7 jours

Caractéristiques de l'hydrofuge imperméabilisant tuile béton ciment

- Conditionnement : 0.75 L, 2.5 L, 20 L, 200 L
- Couleur : transparent