D43 - PANNEAU DE PRÉSIGNALISATION DIRECTIONNELLE
Référence : 12133





RESUME

Le panneau D43 est un panneau rectangulaire de présignalisation. Son installation en amont d'un carrefour est recommandée, bien que facultative, afin d'assurer une transition fluide avec, par exemple, un panneau directionnel D21B.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Norme CE et NF
- Aluminium 15/10e
- Personnalisable

Guide des tailles :

- 800 mm : 5 caractères maxi sur la même ligne.
- 1000 mm : 7 caractères maxi sur la même ligne.
- 1300 mm : 10 caractères maxi sur la même ligne.
- 1600 mm : 13 caractères maxi sur la même ligne.
- 1900 mm : 16 caractères maxi sur la même ligne.
- 2200 mm : 19 caractères maxi sur la même ligne.



DECLINAISONS

Classe	Hauteur	Longueur	Sens de la flèche
Classe 1 (T1)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la droite

Classe 2 (HIP)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la droite
Classe 1 (T1)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la gauche

Classe 2 (HIP)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Vers la gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau

Classe 2 (HIP)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la droite du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 2 (HIP)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Tout droit sur la gauche du panneau
Classe 1 (T1)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à droite

Classe 2 (HIP)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 2 (HIP)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à droite
Classe 1 (T1)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	800 mm - 5 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	1000 mm - 7 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	1300 mm - 10 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à gauche

Classe 2 (HIP)	400 mm	1600 mm - 13 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	250 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 1 (T1)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à gauche
Classe 2 (HIP)	400 mm	1900 mm - 16 caractères maxi	Oblique à gauche

DESCRIPTION

Description du panneau D43

Le panneau D43 est un élément essentiel pour la présignalisation des carrefours et des intersections. Ce panneau de signalisation directionnelle permet aux conducteurs d'anticiper les voies à suivre, réduisant ainsi les risques de confusion et améliorant la sécurité routière.

Il s'installe sur l'accotement, environ trois secondes avant un changement de voie. Il n'indique pas de distance (contrairement au panneau de signalisation D21A), mais une direction à suivre.

Prozon propose une large gamme de panneaux directionnels répondant à toutes les exigences réglementaires.

Réglementation du panneau directionnel D43

Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation impose que tous les panneaux directionnels permanents, tels que le panneau D43, soient marqués CE et NF, garantissant leur conformité pour l'équipement des voies ouvertes à la circulation routière.

La présignalisation avec le panneau D43 est facultative, mais reste fortement recommandée pour garantir une circulation fluide et sécurisée.

Les règles fondamentales à respecter lors de l'installation de

vos panneaux de signalisation :

Règle de continuité : De haut en bas, voici l'ordre des couleurs à respecter : bleu, vert, blanc et jaune. Les mentions doivent être inscrites de haut en bas par ordre de distance décroissante.

Règle de lisibilité : En présignalisation, le nombre total de mentions signalées ne doit jamais dépasser 6, et ne jamais dépasser 4 pour une même couleur.

Règle d'homogénéité : Les panneaux installés sur un même poteau ou mât doivent être alignés verticalement, et donc avoir la même longueur.

Comment installer le panneau de présignalisation D43 ?

Le panneau de présignalisation D43 doit être fixé sur un poteau ou un mât à l'aide de brides de fixation, vendues séparément avec la boulonnerie adaptée. Ce panneau dispose de deux rails, ce qui nécessite donc deux brides pour l'installation.

Attention : le type de bride dépend du type et des dimensions du poteau sur lequel vous souhaitez installer le panneau (poteau, mât, 80 x 40 mm, 60 mm...).

Caractéristiques du panneau D43

Sa conception est sécuritaire : fabriqué avec un profil d'entourage en aluminium aux bords arrondis, il offre plus de sécurité lors de la manipulation.

L'aluminium 15/10^{e} est entièrement recyclable. Les supports sont en acier galvanisé ou en aluminium pour un maximum de résistance et de durabilité. La visserie est en inox, également 100% recyclable.

Couleurs : Écritures noires sur fond blanc

Rails de fixation : 2

Sens de la flèche :

- Gauche
- Oblique gauche
- Tout droit à gauche
- Tout droit à droite
- Oblique droite et droite.

Classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : sur demande

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre article de blog "Comment choisir la classe d'un panneau ?"