PROZON

FICHE TECHNIQUE

PANNEAU K2 - DÉLIMITATION TEMPORAIRE
Référence : 01214



RESUME

La balise K2 est consacrée à la signalisation de position de travaux ou d'un danger temporaire.

Elle peut être fixée sur bipieds (inclus ou non inclus).

Les points forts :

- Rigidité
- Stabilité
- Poignée supportant un passage de 19 tonnes
- Blocage automatique du pied arrière



DECLINAISONS

Taille	Classe	Fin de chantier	Matière	Bipieds
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Avec	PVC 6 mm	Sans
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Avec	PVC 6 mm	Sans
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	PVC 6 mm	Sans
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	PVC 6 mm	Sans
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Sans	PVC 6 mm	Sans
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Sans	PVC 6 mm	Sans
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	PVC 6 mm	Sans
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	PVC 6 mm	Sans
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	Acier	Sans
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Sans	Acier	Sans
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Sans	Acier	Avec
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Avec	Acier	Sans
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	Acier	Avec
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Sans	Acier	Avec
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Avec	Acier	Avec
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Avec	Acier	Sans
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Avec	Acier	Avec

1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Sans	Acier	Sans
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	Acier	Avec
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	Acier	Avec
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	Acier	Sans
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	Acier	Avec
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	Acier	Sans
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	Acier	Sans
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Avec	PVC 6 mm	Avec
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Avec	PVC 6 mm	Avec
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	PVC 6 mm	Avec
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Avec	PVC 6 mm	Avec
1400 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	PVC 6 mm	Avec
1750 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Sans	PVC 6 mm	Avec
1400 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Sans	PVC 6 mm	Avec
1750 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Sans	PVC 6 mm	Avec

DESCRIPTION

Comment se présente une balise K2 ?

La norme XP P98-541 impose des angles arrondis à ce panneau rectangulaire.

La face avant du panneau est toujours composée d'un damier blanc et rouge (avec trois carrés rouges et quatre carrés blancs).

Concernant sa face arrière, elle peut soit être vierge, soit avoir inscrit "Fin de chantier" sur un fond jaune avec des lettres noires.
Pour cela, vous devez sélectionner l'option "Fin de chantier".

Le revêtement rétro-réfléchissant peut être en classe 1, en classe 2, soit sans film rétro-réfléchissant.

Pour plus d'informations, se référer à notre fiche-conseil :
Comment choisir la classe d'un panneau de chantier ?

La classe 2 est recommandée pour une utilisation urbaine.

Comment implanter la balise temporaire K2 en acier ?

La balise K2 peut être utilisée de deux manières :

- Orientée sur sa face avant comme signalisation de position
- Orientée sur sa face arrière comme signalisation de "Fin de chantier"

Cette balise peut être installée seule ou bien être complétée par d'autres balises du même type.

Si sur une zone de chantier, il y a plusieurs balises K2, les barrages intermédiaires ne doivent pas avoir annoncé une "fin de chantier".

Notre panneau de virage K8 s'associe parfaitement avec la balise K2 en cas de travaux sur voie entrainant une circulation alternée. Pour respecter le plan du schéma CF23, vous aurez aussi besoin d'un panneau travaux AK5, d'un KC1 circulation alternée, d'un piquet mobile, d'un BK3 interdiction de dépasser et d'un BK31 fin d'interdiction.

Vous pouvez aussi avoir besoin d'un panneau de déviation et de sa rampe lumineuse pour prévenir les conducteurs d'un changement.

Caractéristiques du panneau de délimitation temporaire K2

Matière :

- Acier

Fixation : Sur bipieds (inclus ou non inclus)

Deux dimensions disponibles :

- 1400 x 200 mm
- 1750 x 250 mm