LONGE ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE 2 SANGLES
Référence : 12175



RESUME

Lors de vos travaux en hauteur, optez pour la sécurité grâce à la longe antichute avec absorbeur d’énergie à 2 sangles.

Conçue en corde polyamide tressée, il existe 3 modèles de longes antichute :

- Modèle 1 : sans connecteur - 1,3 m de long
- Modèle 2 : avec 3 connecteurs - 1 m de long
- Modèle 3 : avec 3 mousquetons - 1,5 m

Très convoitée par les métiers de la construction et du BTP, la longe de sécurité est équipée d'un absorbeur d'énergie qui vient réduire la force d'impact en cas de chute.

Sa double longe assure une sécurité maximale à l'opérateur.

Elle peut supporter une charge maximale de 100 kg.

Les points forts :

- Sécurité optimale
- Indicateur de chute intégré
- Conforme à la norme EN355



DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3

DESCRIPTION

Sécurisez vos chantiers avec la longe antichute avec absorbeur d’énergie 2 sangles

La longe de sécurité permet à l’opérateur de travailler dans une situation à risque de chute en toute sécurité. Conçue pour des déplacements fractionnés, la longe en corde polyamide tressée est équipée d’un absorbeur d’énergie et de deux sangles.

L’absorbeur d’énergie permet de réduire la force d’impact lors d’une chute par déchirure d'une sangle ou d’une couture spécifique. Ce dernier est efficace pour une chute de force inférieure à 6 kN.

On retrouve les longes de sécurité dans les métiers de la construction, du BTP, de la charpente etc…

Conforme à la norme EN 355, la longe antichute double avec absorbeur d’énergie peut supporter une charge de 100 kg.

Disponible avec ou sans connecteur, nous vous proposons 3 modèles de longes antichute :

- Modèle 1 : sans connecteur, cette longe mesure 1,3 m de long.
- Modèle 2 : équipée de 3 connecteurs, cette longe mesure 1 m de long.
- Modèle 3 : fourni avec 3 mousquetons, ce modèle de longe de sécurité mesure 1,5 m.

Les longueurs sont données connecteurs inclus.

Avant chaque utilisation, veillez à vérifier votre longe à

absorbeur d'énergie. Si le cadre "NOT OK" est visible sur l'étiquette, cela signifie que votre appareil a arrêté une chute et ne doit donc pas être réutilisé. Veuillez le remplacer par un équipement conforme.



À noter : Ces trois modèles de longe antichute ne sont pas homologués pour le travail à proximité d’arêtes vives.

Caractéristiques des longes antichute double en corde tressée

Caractéristiques	Modèle 1 *Sans connecteur - 1,3 m*	Modèle 2 *Avec connecteurs - 1 m*	Modèle 3 *Avec connecteurs - 1,5 m*
Matière	Longe en corde polyamide tressée - ⌀ 11 mm		
Longueur	1,3 m	1 m	1,5 m
Poids	0,77 kg	1,60 kg	1,82 kg
Connecteurs	Non	Oui 1 mousqueton acier à verrouillage à vis et 2 mousquetons à verrouillage automatique	
Charge maximale		100 kg	
Absorbeur d'énergie	Oui : largeur 44 mm ; efficace en cas de chute <6 kN		
Conformité	Normes EN 355		