ÉCRAN DYNAMIQUE EXTÉRIEUR
Référence : 12219





RESUME

Notre écran dynamique extérieur est idéal pour communiquer en extérieur.

Avec sa luminosité de 3000 cd et son verre antireflet, l'image reste claire et éclatante, même en plein soleil.

Résistant aux conditions extérieures, nos écrans ont une protection de niveau IP66 face à la pluie et la poussière.

Polyvalent, il s'utilise en mode portrait ou paysage, ce qui facilite son adaptation dans plusieurs environnements.

Pour une communication en intérieur, découvrez notre écran dynamique intérieur.

Disponible en plusieurs tailles, et en version tactile ou non.

Les points forts :

- 3000 cd
- Compatible Wi-Fi et Bluetooth
- IP66
- Compatible avec toutes les solutions d'affichage
- Support mural fourni
- Durée de vie de 50 000 h



DECLINAISONS

Écran tactile	Taille écran
Non	32 pouces
Oui	32 pouces
Non	43 pouces
Oui	43 pouces
Non	55 pouces
Oui	55 pouces
Non	65 pouces
Oui	65 pouces
Non	75 pouces
Oui	75 pouces

DESCRIPTION

Description de notre Écran dynamique extérieur

Pourquoi utiliser notre écran extérieur ?

L'écran extérieur étanche est parfait pour afficher votre contenu à l'extérieur, de manière claire et visible.

Grâce à sa luminosité exceptionnelle de 3000 cd, il garantit une lisibilité parfaite, même durant les journées les plus ensoleillées, grâce à son verre antireflet de 5 mm.

L'écran possède une qualité d'image impressionnante, avec sa résolution Full HD (32", 43", 49", 55") et Ultra HD (65" et 75").

Il est résistant à la pluie et aux poussières grâce à sa protection IP66.

L'écran pour affichage dynamique est robuste et durable, puisqu'il permet une utilisation intensive 24H/7J, avec une durée de vie estimée à 50 000 heures.

Il est compatible avec toutes les solutions d'affichage, vous permettant de gérer votre contenu à distance.

L'écran extérieur fonctionne avec Android 11, qui est récent et permet une utilisation fluide des applications.

Il se connecte également via Wi-Fi, Bluetooth ou câble LAN

(RJ45).

L'option tactile vous offre la possibilité de créer de l'interaction avec les passants, ce qui améliore l'expérience client.

L'écran dynamique peut être utilisé pour diffuser des informations en extérieur par un établissement CHR, un commerce ou une entreprise.

Pour attirer l'attention des passants depuis votre magasin, voici notre écran publicitaire vitrine.

Pour une communication en intérieur, découvrez notre borne numérique tactile ou notre totem numérique intérieur.

L'écran est-il résistant aux conditions extérieures ?

Oui ! L'écran dynamique extérieur est résistant aux différentes conditions météorologiques.

Il possède une protection IP66, ce qui le protège de la pluie et de la poussière.

Son écran antireflet lui permet d'être utilisé et visible en pleine journée ensoleillée.

Il est fonctionnel entre -10°C et 55°C, permettant ainsi d'être utilisé durant une journée très froide ou de chaleur extrême.

L'écran supporte des niveaux d'humidité allant de 5 et 95%.

Pour une communication en extérieur, découvrez aussi notre totem publicitaire extérieur.

Comment utiliser notre écran dynamique ?

Notre écran extérieur étanche est pensé pour une installation murale. Un support mural compatible est fourni, afin de simplifier facilement l'écran.

Avec design noir, esthétique et élégant, s'intègre aisément à n'importe quel environnement.

L'écran est livré avec une télécommande, un manuel d'installation et un dessin technique pour vous guider tout au long du processus d'installation et d’utilisation.

Vous souhaitez diversifier vos manières de communiquer ? Découvrez notre catégorie de vitrine d'affichage, composée de panneau sucette publicitaire et de cadre affichage clic clac.

Données techniques de notre écran extérieur

Caractéristiques de notre écran dynamique extérieur

Modèles	ECREXT32-3000	ECREXT43-3000	ECREXT49-3000	ECREXT55-3000	ECREXT65-3000	ECREXT75-3000
Tailles disponibles	32 pouces	43 pouces	49 pouces	55 pouces	65 pouces	75 pouces
Rétroéclairage	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ratio d’aspect	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Résolution	1920 × 1080 (FHD) (Paysage ou Portrait)	1920 × 1080 (FHD) (Paysage ou Portrait)	1920 × 1080 (FHD) (Paysage ou Portrait)	3840 × 2160 (UHD) (Paysage ou Portrait)	3840 × 2160 (UHD) (Paysage ou Portrait)	3840 × 2160 (UHD) (Paysage ou Portrait)
Ratio de contraste	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Luminosité	3000 cd/m²	3000 cd/m²	3000 cd/m²	3000 cd/m²	3000 cd/m²	3000 cd/m²
Angle de vue	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Hauts-parleurs	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W	2 × 10 W
Usage & Durée de vie	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h	24h/7j – 50 000 h
Dimensions écran (mm)	445 × 85 × 751	582 × 85 × 994	657 × 85 × 1127	733 × 85 × 1262	866 × 85 × 1481	982 × 86 × 1703
Dimensions colis (mm)	1130 × 200 × 700	1300 × 200 × 790	1260 × 200 × 790	1400 × 200 × 860	1610 × 200 × 1000	1845 × 200 × 1110
Poids net / brut (kg)	17 / 22	28 / 35	33 / 41	37 / 46	46 / 58	78 / 92
Indice de Protection (IP) / Couleur	IP66 / Noir	IP66 / Noir	IP66 / Noir	IP66 / Noir	IP66 / Noir	IP66 / Noir
VESA	400 × 400	400 × 400	400 × 400	400 × 400	600 × 600	600 × 600

Connectivité et conditions environnementales de notre écran extérieur étanche

LAN (RJ45)	Oui
WiFi	802.11 b/g/n/ac
Bluetooth	4.2
USB	2 (USB 3.0)
RJ45	1

HDMI	1 (HDMI In)
Port TF	1
Température de fonctionnement	De -10°C à 50°C
Taux d’humidité	De 5% à 95%

Système de l'écran pour affichage dynamique

OS	Android 11
RAM / Mémoire	2 GB / 32 GB
CPU	Rockchip 3568 4 cœurs
GPU	Cortex-A55Mx, jusqu’à 2 GHz
Formats acceptés	Vidéo (WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)
Alimentation requise	AC100-240V 50 Hz~60 Hz
Consommation en fonctionnement / veille	120 W / 0.5 W (32") – 390 W / 0.5 W (75")