LONGE DE SÉCURITÉ AVEC MOUSQUETON
Référence : 12290



RESUME

Optez pour la longe de sécurité avec mousqueton, EPI idéal pour le travail en hauteur !

Conçue pour un usage régulier et/ou de longue durée, cette longe assure le maintien en suspension de l'opérateur.

Disponible sans mousqueton, avec 1, 2 ou 3 connecteurs, elle se décline en 4 longueurs : 1 m, 1,5 m, 1,8 m et 2 m.

Résistante à une force de 22 kN, la longe de sécurité permet d'empêcher un utilisateur d'accéder à une zone de risque de chute.

Les points forts :

- Multiples choix
- Coutures protégées par une gaine transparente
- Conforme à la norme EN 354



DECLINAISONS

Longueur	Connecteurs
1 mètre	Sans
1 mètre	1 mousqueton
1 mètre	2 mousquetons
1 mètre	3 mousquetons
1,5 mètre	Sans
1,5 mètre	1 mousqueton
1,5 mètre	2 mousquetons

1,5 mètre	3 mousquetons
1,8 mètre	Sans
1,8 mètre	1 mousqueton
2 mètres	2 mousquetons

DESCRIPTION

Tout savoir sur les longes de sécurité avec mousqueton

Très utilisée dans les métiers de la construction, du BTP, de monteur d'échafaudage, ou encore de travail sur éolienne, les longes de sécurité sont des équipements indispensables pour assurer le maintien d'un opérateur lorsqu'il fait face à un risque de chute.

Parmi les différents types de longes disponibles, cette longe en corde tressée de 11 mm se distingue par sa robustesse et sa conformité aux normes de sécurité.

En effet, cette longe de retenue respecte la norme EN 354, assurant ainsi la protection des opérateurs travaillant en hauteur et ayant des déplacements fractionnés.

Nous vous proposons différentes configurations de longe :

- Sans mousqueton : cette longe de 1m, 1,5 m ou 1,8 m vous permet d'utiliser les mousquetons de votre choix ou de remplacer une longe abimée.
- Avec un mousqueton : disponible en 1 m, 1,5 m et 1,8 m, elle est équipée d'un mousqueton à verrouillage automatique.
- Avec deux mousquetons : disponible en 1 m, 1,5 m et 2 m, elle est équipée d'un mousqueton à verrouillage automatique et d'un mousqueton à double action.
- Avec trois mousquetons : cette longe double de 1 m ou 1,5 m vous assure une sécurité optimale grâce à ses deux mousquetons à verrouillage automatique et un mousqueton à double action.

Les boucles cossées de la longe garantissent une meilleure résistance à l'abrasion. Ses coutures sont également protégées par une gaine transparente permettant de ralentir l'usure du produit.

Attention : cet EPI ne doit pas être utilisé en tant que système d’arrêt des chutes. En cas de risque de chute, l’équipement de maintien au travail doit être complété par un équipement de prévention antichute (EN 353-1/2 / EN 355 / EN 360) comme un antichute. Choisissez plutôt la longe antichute avec absorbeur d'énergie en cas de risque de chute élevé.

Caractéristiques des longes de maintien avec mousqueton

	Sans connecteur			1 connecteur			2 connecteurs			3 connecteurs	
Longueur (m)	1	1,5	1,8	1	1,5	1,8	1	1,5	2	1	1,5
Poids (kg)	0,17	0,20	0,23	0,66	0,69	0,72	0,89	0,91	0,93	1,45	1,48
Longe	Simple						Double				
Connecteurs	Non			1 connecteur à verrouillage automatique			1 connecteur à verrouillage automatique et 1 connecteur double action			2 connecteurs à verrouillage automatique et 1 connecteur double action	
Matière	Corde polyamide tressée - diamètre 11 mm										
Utilisation	Utilisation régulière et/ou de longue durée										
Position de l'opérateur	Déplacements avec fractionnement										
Résistance	22 kN										
Conformité	Norme EN 354										