DÉTECTEUR DE FUITE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE
Référence : 12294



RESUME

Découvrez notre détecteur de fuite de fluide frigorigène idéal pour identifier rapidement les fuites sur vos installations de climatisation et de réfrigération.

Compatible avec tous les gaz (R32, CFC, HCFC, HFC, azote hydrogéné), le détecteur de fuite de gaz frigorifique se calibre automatiquement.

Notre détecteur de fuite climatisation est équipé d'une batterie rechargeable d'une autonomie d'environ 8 heures.

Sa sonde mesure 40 cm de long.

Les points forts :

- Minimum de fuite : ≤ 3s
- Capteur semi-conducteur
- Mesure précise






DESCRIPTION

Quels sont les avantages du détecteur de fuite de fluide frigorigène ?

Notre détecteur de fuite de fluide frigorigène repère rapidement les fuites de tous gaz provenant de vos systèmes de

climatisation ou de réfrigération. Il détectera les gaz suivants :

- R32
- CFC
- HCFC
- HFC
- Azote hydrogéné

Le détecteur de fuite de gaz frigorifique permet de réaliser des mesures précises grâce à la sensibilité de son capteur semi-conducteur. Pour un usage normal, l'autonomie du capteur du détecteur de fuite de fluide frigorigène est d'environ une année.

En fonction de la taille et de la distance à la source de la fuite, nous estimons que le détecteur de fuite climatisation réussi à capter une fuite de gaz en moins de 3 secondes après son apparition.

Sa batterie haute performance au lithium rechargeable lui offre une autonomie d'approximativement 8 heures. La recharge du détecteur de fuite climatisation se fait simplement grâce à son port mini USB.

Le détecteur de fuite de fluide frigorigène a besoin que la pression soit d'au moins 50 kPA dans le système pour fonctionner correctement.

Grâce au détecteur de fuite climatisation, plus besoin de réglage manuel, il ajuste automatiquement ses paramètres afin de garantir des mesures précises.

Facilement maniable, le détecteur de fuite de gaz frigorifique possède une sonde de 40 cm.

Le design du détecteur de fuite climatisation est ergonomique afin de faciliter son transport.

Pour un contrôle précis du système frigorifique, découvrez l'intégralité de notre gamme d'outils de mesure. Découvrez

également notre matériel de récupération et de charge.

Afin de vérifier la pression, utilisez notre manifold climatisation.

Après la détection de fuite, il est essentiel d'utiliser une station de récupération climatisation pour récupérer le fluide avant toute réparation. Pour la recharge, la balance de charge 50 ou 100 kg est essentielle pour une remise en service optimale.

Rendez-vous sur notre catégorie outillage frigoriste climatisation !

Caractéristiques du détecteur de fuite climatisation

- Gaz compatibles : R32, CFC, HCFC, HFC, azote hydrogéné
- Alimentation : 5V (batterie lithium rechargeable)
- Minimum de fuite : ≤ 3s
- Autonomie batterie : 8 heures
- Pression du système sous test : > 50 kPa
- Calibration : automatique
- Longueur de sonde : 40 cm
- Poids : 0,350 kg