ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE ÉCONOMIQUE
Référence : 12324



RESUME

Pour sécuriser les travailleurs en hauteur contre les chutes, investissez dans un antichute à rappel automatique économique !

Conforme à la norme EN 360, cet antichute de 2,5 m peut supporter une charge totale de 140 kg.

Il est résistant à une chute supérieur à 15 kN.

Vous avez le choix entre 4 modèles d'enrouleur antichute économiques, selon vos besoins :

- Modèle 1 : équipé d'un mousqueton à verrouillage à vis
- Modèle 2 : muni d'un connecteur à verrouillage automatique type crochet
- Modèle 3 : contient 2 mousquetons à verrouillage automatique
- Modèle 4 : conçu pour le travail à double facteur

Les points forts :

- Modèle économique
- Différents modèles au choix
- Conforme à la norme EN 360



DECLINAISONS

Modèle antichute
Modèle 1

Modèle 2
Modèle 3
Modèle 4

DESCRIPTION

En savoir plus sur l'antichute à rappel automatique économique

Conçu pour accompagner les déplacements des utilisateurs, l'antichute à rappel automatique est un équipement de protection individuelle incontournable en cas de travail en hauteur.

Conformes à la norme EN 360, les antichutes à rappel automatique sont utilisés pour les métiers en travaux en façade, en terrasse, sur échafaudage, sur nacelles, et en maintenance.

Il fonctionne sur le principe d’une sangle rétractable qui s’adapte en permanence aux déplacements de l’utilisateur.

En cas de chute, un système bloque le déroulement de la sangle et arrête instantanément la chute amorcée. L’absorbeur d’énergie placé sur la sangle se déchire alors pour absorber l’énergie générée par la chute.

Nous vous proposons 4 modèles d'enrouleur à rappel automatique :

- Modèle 1 : équipé d’un mousqueton à verrouillage à vis
- Modèle 2 : muni d’un connecteur à verrouillage automatique type crochet
- Modèle 3 : contient 2 mousquetons à verrouillage automatique
- Modèle 4 : conçu pour le travail à double facteur, il est équipé d'un mousqueton à verrouillage automatique

Tous nos absorbeur sont munis d'un carter de protection et d'un

absorbeur d'énergie de 45 mm.

Les 3 premiers modèles vous assurent une longueur de 2,5 m et une charge maximale supportée de 140 kg. Le modèle 4, utilisable en double facteur, offre 2 m de sangle et peut supporter 100 kg.

Résistant à une rupture supérieure à 15 kN, l'enrouleur antichute garantit un arrêt de la chute en limitant l'impact sur le corps à 6 kN.

Ces antichutes ne sont pas homologués pour le travail à l'horizontal et proche d'arêtes vives. Pour une utilisation à l'horizontal, optez pour l'enrouleur premium.

À noter : Il est essentiel, pour des raisons de sécurité, de vérifier le tirant d’air sur le lieu de travail avant chaque utilisation et pendant l’utilisation, afin d’être sûr qu’il n’y aura pas de collision avec le sol ou un obstacle en cas de chute. Avant chaque utilisation, vérifiez que le système de blocage est opérant et que le témoin de chute ne s’est pas déclenché.

Caractéristiques de l’enrouleur à rappel automatique

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Connecteur	1 - verrouillage à vis	1 - verrouillage automatique type crochet	2 - verrouillage automatique	1 - verrouillage automatique type crochet
Utilisation		Seul		Double facteur
Longueur	48 cm	51 cm	70 cm	51 cm
Longueur maximale d'arrêt		2,5 m		2 m
Charge maximale supportée		140 kg		100 kg
Résistance à la rupture		> à 15 kN		

Non homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives.
Utilisation interdite en position horizontale.