PROZON

FICHE TECHNIQUE

BALANCE DE CHARGE ÉLECTRONIQUE
Référence : 12345





RESUME

Découvrez notre balance de charge, idéale pour mesurer avec précision la quantité de fluide frigorigène dans un système frigorifique.

L'affichage de la mesure se fait en instantané sur un écran LCD relié par un cordon à la balance de charge.

En fonction de vos besoins, la balance de charge frigoriste existe sous deux capacités : jusqu'à 50 ou 100 kg.

Les points forts :

- Mesures précises
- Double fonction : charge et récupération
- Précision : 0,05%



DECLINAISONS

Capacité
Jusqu'à 50 kg
Jusqu'à 100 kg

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la balance de charge ?

Pour vos mesures précises de quantité de fluide frigorigène dans vos systèmes frigorifiques, optez pour notre balance de charge. La mesure s'affichera instantanément sur un écran LCD relié à la balance de charge par un cordon rétractable

En fonction du modèle choisi, la balance de charge peut supporter jusqu'à 50 ou 100 kg.

La balance de charge frigoriste à une double fonction :

- Charge : permet de remplir un circuit frigorifique de la quantité de fluide frigorigène nécessaire
- Récupération : permet de récupérer le fluide d'un circuit avant une intervention en évitant les rejets dans l'atmosphère

La balance de charge frigoriste affiche des mesures d'une précision de +/- 0,05% et une résolution de 2 grammes pour le modèle de capacité 50 kg et de 5 grammes pour l'autre modèle.

Son plateau mesure 237 x 237 mm.

Grâce à sa conception à partir de systèmes et matériaux résistants, la balance de charge frigoriste est anti-choc, elle résiste aux chocs et vibrations lors de son utilisation sur le terrain.

Pour que la balance de charge fonctionne, il suffit d'insérer la pile 9V fournie avec.

Pour créer du vide dans le circuit frigorifique, équipez-vous de la pompe à vide clim R32.

En complément, optez pour notre manomètre clim, nos flexibles frigoriste et nos flexibles vanne Schrader ainsi que notre vacuomètre pour climatisation.

Découvrez nos outils de mesure professionnels et notre

sélection de coupe-tube ébavureur.

Rendez-vous ici : outillage professionnel climaticien !

Caractéristiques de la balance de charge frigoriste

- Capacité : jusqu'à 50 ou 100 kg
- Résolution : 2 g
- Précision : 0,05 %
- Affichage : LCD
- Alimentation : pile 9 V (fournie)
- Température de fonctionnement : -10 à 40°C
- Taille du plateau : 237 x 237 mm
- Protection : IP20
- Poids : 5 kg