PROZON

FICHE TECHNIQUE

PALETTE MOULÉE 600 X 800 MM
Référence : 01237



RESUME

La palette moulée 800 x 600 mm permet de stocker aisément vos produits et marchandises.

Fabriquée à partir de bois recyclé, cette palette moulée 60x80cm est ultra-légère et est biodégradable.

La charge dynamique est de 500 kg et la charge statique correspond à 3 fois la charge dynamique, soit 1500 kg.

Cette palette comporte 4 entrées d'environ l. 648 x H. 100 mm. Ces palettes moulées sont vendues avec un minimum de 60 pièces (une demi-pile).

Pour une commande de 60 à 360 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Au-delà, faire une demande sur devis pour déchargement avec hayon.

Les points forts :

- Type F64
- Emboîtable
- Traitée NIMP 15
- Bois PEFC



DESCRIPTION

Description de la palette moulée 60x80cm

La palette moulée 600x800mm de stockage emboîtable de type F64 1/2 format est idéale pour le transport et le stockage de marchandises.

Légère, elle ne pèse que 5 kg et elle supporte de lourdes charges : de 500 kg en charge dynamique et de 1500 kg en charge statique.

Attention, la capacité de charge correspond à une charge uniformément répartie.

Une fois emboîtées, elles peuvent atteindre 2,20 m de haut (pour 120 palettes emboîtées).

Palette de type F64 en L. 800 mm x l. 600 mm, donc 1/2 format.

Prozon vous propose également la palette moulée format Europe et le 1/4 palette bois moulé

Dans d'autres dimensions, nous vous proposons des modèles en plastique : la palette d'expédition plastique 100 x 120 ou encore la palette pharmaceutique pleine.

Les avantages de la palette moulée 600x800mm

Plus légère qu'une palette traditionnelle, la palette moulée 60x80cm est ultra-facile à manipuler et permet de transporter de nombreuses marchandises.

Elle est vendue à partir d'un minimum de 60.

Cette palette moulée 60×80 cm permet de gagner énormément de place dans les entrepôts ou les ateliers d’usinage, en les emboîtant.

Elle supporte des oscillations de températures allant de -65°C à +120°C, lui permettant ainsi de s'adapter à tous les environnements d'envoi et/ou de stockage.

Par ailleurs, ses bords arrondis ne déchirent pas les housses d'emballage et ne blessent pas non plus les opérateurs qui les manipulent.

La palette moulée 600x800mm est conforme à la norme NIMP 15 qui garantit un traitement antiparasitaire et permet ainsi l'export de ces palettes à l'international sans restrictions.

En effet, est moulé et produit en bois recyclé et recyclable, à partir de chutes de sciure ou de copeaux récupérés. Les particules du bois sont toutes issues de l'exploitation forestière durable et sont certifiées PEFC et ISO 9003.

Retrouvez toutes nos palettes en bois moulé et palettes de stockage en bois, ainsi que nos emballages industriels.

En savoir plus : Quels sont les types de palettes en logistique ?

Caractéristiques techniques de la palette moulée 60x80cm

Dimensions : L. 800 mm x l. 600 mm

Largeur d'entrée : 571 mm

Hauteur d'entrée : 95 mm

Entrées : 4 voies

Charges dynamiques : 500 kg environ

Charges statiques : 1500 kg environ

Poids : 5 kg

Hauteur d'une pile : environ 2,20 mètres

Normes :

- NIMP15
- PEFC
- ISO 9003

Pour déplacer vos palettes vides, utilisez le chariot ergonomique logistique.