PROZON

FICHE TECHNIQUE

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC TREUIL DE SAUVETAGE
Référence : 12372



RESUME

Pour vos opérations de sauvetage ou travaux dans un espace confiné, optez pour l'antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage intégré.


Équipé d'un carter polymère, d'un câble en acier inoxydable, 2 connecteurs et un treuil de sauvetage avec poulie et grip, l'enrouleur est ultra-solide.

Il peut supporter une charge maximale de 140 kg et est résistant aux chutes de forces > 12 kN.

3 longueurs disponibles : 10 m, 20 m et 30 m.

Les points forts :

- Plusieurs longueurs de câbles disponibles
- Haute résistance et confort
- Conforme aux normes EN 360, EN 1496 classe B et Directive ATEX 2014/34/UE



DECLINAISONS

Longueur du câble
10 mètres
20 mètres
30 mètres

DESCRIPTION

En savoir plus sur l’antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage intégré

Les chantiers en espace confiné (cuves, silos, égouts, tunnels…) présentent des risques importants de chute et d’accidents en raison des accès difficiles, des hauteurs variables et des conditions de travail souvent extrêmes. Investissez dans un antichute à rappel automatique avec treuil de sauvetage, l'équipement indispensable pour vous sécuriser dans les espaces confinés.

Nous vous proposons 3 longueurs de câble : 10 m, 20 m et 30 m.

L'antichute avec treuil intégré est équipé de deux connecteurs, un système de frein et un système de récupération.

Il est doté d’un carter en polymère haute résistance avec une poignée de portage ergonomique et antidérapante pour un transport confortable. L’antichute intègre également un câble en acier galvanisé de 4,5 mm muni d’une poignée de préhension, assurant une manipulation facile et sécurisée.

Il peut supporter une charge maximale de 140 kg et résiste aux ruptures supérieures à 12 kN.

Cet enrouleur à rappel automatique s'utilise en position verticale uniquement. Il est non homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives.

Conforme aux normes EN 360:2002, EN1496:2017 classe B, il est homologué pour les utilisations en atmosphères explosibles zone 1.

Pour une utilisation optimale de l'enrouleur à rappel automatique, le point d’ancrage doit être situé au-dessus de l’utilisateur et avoir une résistance minimum de 12 kN. L’angle maximal d’inclinaison doit être de 40°. Le tirant d’air doit être au minimum 3 m sous les pieds de l’utilisateur

À noter : Vérifiez avant chaque utilisation que le câble n’est pas détérioré et qu’il s’enroule et se déroule normalement. Ne pas lâcher le câble mais accompagner le ré-enroulement. Vérifier également le témoin de chute :



Besoin d'un harnais de sécurité et d'un trépied pour vos travaux en espaces confinés, pensez à notre kit pour interventions dans les espaces confinés !

Caractéristique de l’enrouleur à rappel automatique avec treuil de sauvetage

Modèle / Longueur	10 m	20 m	30 m
Connecteur	1 connecteur pour connexion sur le point d'ancrage 1 connecteur avec indicateur de chute sur le câble		
Résistance	> 12 kN		
Conformité	EN 360:2002 EN1496:2017 classe B Directive ATEX 2014/34/UE		
Charge maximale	140 kg		