RESERVOIR SOUS PRESSION PEINTURE
Référence : 12430



RESUME

Ce pot sous pression peinture en aluminium de 10 litres est parfait pour les applications industrielles, pour les peintures, vernis et colle néoprène.

Il est robuste et sur des roues qui le rendent très mobile et pratique.

En option, vous avez la possibilité de choisir le réservoir sans équipement ; ou avec pistolet, buse de 1,8 mm et 2 tuyaux (air et peinture) de 5 mètres fournis.

Il fonctionne grâce à un compresseur d'air 5 CV.

Les points forts :

- Roulettes
- Conforme CARSAT
- Pour stockage et pulvérisation
- Aluminium de haute qualité
- Facile à nettoyer





DECLINAISONS

Equipement
Nue
Avec

DESCRIPTION

Description du réservoir sous pression

Ce pot sous pression est idéal pour le stockage et la pulvérisation de peintures, de vernis, de colle néoprène pulvérisable, de lasure, et de traitement de bois.

Le stockage peut se faire à l'intérieur du pot si le produit est non catalysé.

Le réservoir est composé :

- D'un pot principal d'une capacité de 10 litres en aluminium de haute qualité.
- D'un couvercle hermétique grâce aux joints qui garantissent une étanchéité maximale pour éviter les fuites et toujours contrôler la pression dans le réservoir à peinture.
- D'un manomètre qui permet de vérifier et contrôler la pression interne du pot.

Avec l'option avec équipement, il est fourni avec un pistolet a peinture pneumatique basse pression, une buse de 1,8 mm et des tuyaux (air et peinture) de 5 mètres.

Ce pot fonctionne grâce à un compresseur d'air 5 CV.

Il est possible de vous faire livrer ce réservoir sous pression en d'autres capacités et/ou avec un agitateur manuel ou pneumatique en nous demandant un devis.

Il répond aux normes de la CARSAT.

Découvrez toute la gamme de pulvérisateurd de peinture, dont le pistolet peinture airless, la pompe airless et un pistolet peinture à gravité en mallette.

La gamme du matériel pour façade sera parfaite pour vos travaux extérieurs !

Et pour vos travaux d'intérieur, retrouvez le lève-plaque manuel et le leve plaque 5 metres dans notre gamme de lève plaques.

Afin de protéger vos sols, optez pour la moquette de protection spéciale chantier.

Comment utiliser le pot sous pression ?

La première étape pour bien utiliser ce réservoir sous pression est de mettre votre produit dans le conteneur, avec un diluant pour ajouter de la viscosité si nécessaire. Il est aussi possible de mettre un pot de 1 à 5 litres dans le réservoir.

Ensuite, bien refermer le réservoir avec le couvercle pour assurer l'étanchéité.

Connecter le réservoir au compresseur d'air afin que l'air puisse y entrer et pressuriser le produit. Cette pression pousse alors le produit dans le tuyau et vers le pulvérisateur.

Pour finir, il suffit de contrôler la pulvérisation grâce à la gâchette du pistolet pour peinture.

Comment nettoyer le reservoir a peinture sous pression ?

Tout d'abord, commencer par vider tout le réservoir du produit utilisé.

Ensuite, mettre de l'eau dans le réservoir et remettre la pression pour pouvoir faire circuler de l'eau en activant la gâchette du pulvérisateur de peinture, continuer jusqu'à ce que l'eau soit claire.

Vider l'eau du pot et finaliser le nettoyage avec un chiffon et du

solvant pour qu'aucune impureté ne reste dans le conteneur.

Ensuite, réenclencher le compresseur d'air pour sécher l'intérieur du réservoir.

Caractéristiques du reservoir sous pression peinture

Matière : Aluminium

Capacité : 10 litres

Pistolet (avec l'option avec équipement) :

- Pneumatique basse pression
- livré avec buse 1,8 mm

Tuyaux (avec l'option avec équipement) :

- Tuyau de peinture de 5 mètres
- Tuyau d'air de 5 mètres

Poids : 15 kg