DUDGEONNIÈRE VALUE MANUELLE EN COFFRET
Référence : 12437





RESUME

Découvrez notre dudgeonnière Value, idéale pour évaser facilement l'extrémité d'un tube en cuivre.

Notre dudgeonnière manuelle s'adaptera aux tubes de diamètres 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".

Grâce à son évaseur conique excentré, avec la dudgeonnière Value il est simple d'évaser des tubes de manière précise et sans effort.

Le système débrayable que présente la dudgeonnière manuelle permet de protéger le tube d'un serrage trop fort.

Les points forts :

- Système breveté
- Utilisation facile
- Résultat précis



DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la dudgeonnière Value ?

Notre dudgeonnière Value a été conçue pour permettre aux professionnels de la climatisation, plomberie et réfrigération

d'évaser simplement et rapidement des tubes en cuivre de diamètres 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" et 3/4".

Avec son évaseur conique excentré, la dudgeonnière manuelle permet d'évaser les tubes sans effort et de manière précise.

Son système débrayable permet de protéger le tube d'un serrage trop fort.

Notre dudgeonnière Value détient une tête inclinée avec un angle d'évasement à 45° lui permettant de réaliser parfaitement des évasements standards et assurer un raccord étanché.

Grâce à son système breveté, la dudgeonnière manuelle garantis une possibilité de distorsion minimale.

Son utilisation est facile et garanti un résultat précis.

Pour un travail plus simple, optez pour notre dudgeonnière électrique professionnelle.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la dudgeonnière Value, veuillez consulter la vidéo ci-dessous :

Pour assembler les tubes, nous vous proposons note pince à emboiter.

Si vous souhaitez plier vos tubes, découvrez notre gamme de cintreuse avec notre cintreuse bras de levier, notre cintreuse arbalète professionnelle et notre cintreuse à batterie.

Rendez-vous sur notre univers : outillage professionnel frigoriste !

Caractéristiques de la dudgeonnière manuelle

- Diamètres tubes : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

- Angle d'évasement : 45°
- Poids : 1,4 kg