PISTOLET PEINTURE PNEUMATIQUE EN MALLETTE
Référence : 12438



RESUME

Ce pistolet peinture pneumatique en mallette comporte tout ce dont vous avez besoin pour les petits et moyens travaux de peinture, vernis, apprêt, désinfectant et antirouille.

Elle est composée d'un pistolet à gravité, des buses de 1,4 et 1,7 mm, un filtre godet, un kit joints, des godets de 0,6 et 0,25 litre et un kit de nettoyage.

Les points forts :

- Adapté à plusieurs types de peintures
- Tout inclus pour peindre et entretenir le pistolet en le gardant en sécurité
- Rendu homogène
- Léger et facile à manier
- Qualité professionnelle qui répond aux normes de la CARSAT





DESCRIPTION

Tout savoir sur le pistolet peinture à gravité

Cette mallette est idéale pour ceux qui souhaitent un kit complet pour faire des travaux de précision, tels que les peintres, artisans et carrossiers.

Elle est composée de plusieurs éléments :

Le pistolet peinture pneumatique à gravité

C'est la pièce centrale de la mallette, il fonctionne grâce à un compresseur d'air.

Son fonctionnement se fait avec de l'air comprimé et un godet (qui se trouve sur le dessus du pulvérisateur), usant de la gravité pour propulser la peinture vers la buse.

La pression d'entrée doit être entre 1 et 4 bars maximum.

Il a plusieurs molettes permettant de régler : le débit du produit, la largeur du jet et la pression d'air de pulvérisation.

Des buses de 1,4 et 1,7 mm

Les différentes buses permettent d'avoir une finition différente et d'utiliser des produits plus ou moins épais.

La buse de 1,4 mm sera utilisée avec des produits tels que du vernis, de la peinture fine, de la laque, etc. La finition sera plus fine.

La buse de 1,7 mm sera utilisée avec des produits plus épais comme des apprêts, des sous-couches et des peintures primaires.

Des godets de 0,25 L et 0,6 L

Le godet choisi se fera en fonction de la taille des travaux, le godet de 0,25 L sera adapté pour des retouches, tandis que le godet de 0,6 L sera adapté à des projets de moyennes à grandes surfaces.

Un filtre à godet

Ce filtre se place dans le godet pour éviter que des impuretés aillent dans le produit pulvérisé, il donne un rendu plus homogène.

Un kit joint

Il permet au pistolet de rester dans un bon état en lui donnant une étanchéité nécessaire et ainsi éviter toute perte de produit.

Un kit de nettoyage

Il comprend des brosses pour le nettoyage du pistolet à peinture pour éviter que ce dernier soit endommagé.

Découvrez tout le matériel de peinture professionnel, le pistolet de peinture airless, le réservoir de peinture sous pression et la pulvérisateur de peinture sans air.

Et retrouvez notre gamme de lève plaques placo, dans laquelle vous trouverez le leve plaque mural manuel et le leve plaque placo 5m électrique.

Équipez vous d'un déshumidificateur professionnel de chantier pour améliorer le séchage de la peinture.

Comment se servir du pistolet pneumatique peinture ?

Tout d'abord, raccordez le pistolet peinture au compresseur d'air.

Mixez votre produit selon les instructions du fabricant de ce dernier puis mettez-le dans le godet de votre choix.

Réglez la pression à 2 bars (29 psi) à l'entrée du pistolet quand la gâchette est actionnée. Faites un essai de pulvérisation.

Si le résultat est trop sec, il faudra réduire le débit d'air. S'il est trop humide, il faudra réduire le débit du produit grâce à la molette dédiée ou réduire la pression. Si la pulvérisation est trop grossière, il faudra augmenter le débit d'air et si elle est trop fine, réduire la pression d'entrée.

Le pistolet à peinture doit être perpendiculaire à la surface de travail et la distance de pulvérisation doit être entre 15 et 20 cm.

Caractéristique du pistolet peinture pneumatique en mallette

Poids de la mallette : 2,42 kg

Couleur : Gris

Buses : 1,4 mm et 1,7 mm

Godets : 0,25 L et 0,6 L