PROZON

FICHE TECHNIQUE

# BORNE DE COMMANDE SUR COMPTOIR
# Référence : 12536






## RESUME

La borne de commande sur comptoir est parfaite pour les restaurants et fast-food disposant de peu d'espace. Son format compact et sa résistance en font un outil fiable et discret.

Elle est équipée d'un écran tactile de 21,5 pouces et dispose d'un espace de stockage de 128 Go, idéal pour un fonctionnement fluide.

Pour optimiser l'expérience client, la borne intègre un scanner et une imprimante à tickets. Grâce à sa carte réseau et son antenne wifi intégrée, elle se connecte rapidement et sans contrainte.

Elle peut également accueillir plusieurs périphériques selon les besoins.

Les points forts :

- Format compact
- Connexion wifi
- Plusieurs périphériques
- Garantie de 1, 2 ou 3 ans



## DECLINAISONS

| Garantie sur site |
| --- |
| 12 mois |
| 24 mois |
| 36 mois |

DESCRIPTION

# Pourquoi choisir la borne de commande sur comptoir ?

La borne de commande sur comptoir est une solution idéale pour les établissements de restauration, notamment les restaurants rapides et fast food.

Son format compact en fait une solution idéale pour les établissements disposant de peu d'espace. La borne de paiement restaurant sur comptoir permet ainsi de gagner en efficacité sans sacrifier de surface de vente.

Avec sa structure en acier et son écran en verre trempé, cette borne de commande est très résistante.

Dotée d'un écran tactile de 21,5 pouces tactile, notre borne de commande restaurant offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. Avec une résolution d'écran de 1920 x 1080 px et une luminosité de 300 cd/ m2, cette borne permet une visibilité nette.

Elle possède 5 ports USB, 3 ports RJ45 et un port COM, ce qui permet de connecter facilement des périphériques pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

Elle dispose d'un espace de stockage mSSD de 128 Go, assurant rapidité et fiabilité dans le traitement des commandes. Grâce à sa carte et antenne Wifi intégrée, la borne de commande restauration se connecte rapidement à votre réseau, sans installation complexe.

Pensée pour améliorer l'expérience client, notre borne de prise de commande intègre un scanner 2D Imager, idéal pour lire les cartes de fidélité ou QR codes. Cela permet de fidéliser efficacement votre clientèle tout en accélérant le processus de

commande.

Une imprimante thermique 80 mm est également intégrée pour l'impression rapide des tickets de caisse et des numéros de commande. Un atout essentiel pour optimiser la gestion des flux, en particulier dans un restaurant à fort débit.

De plus, la borne possède deux accès à l'arrière de cette dernière, verrouillés par une clé. vous y trouverez l'accès carte mère et éléments intégrés et un accès de raccordement électrique.

Cette borne de commande fast-food est disponible avec une garantie constructeur de 1, 2 ou 3 ans, vous offrant une flexibilité adaptée à votre activité et à votre budget.

Un bras Novus ainsi qu'un TPE universel peut être livré avec la borne de commande sur demande de devis.

Si vous rencontrez un problème technique avec la borne de commande tactile, un technicien se rendra sur le site afin de réparer le problème ou de vous changer la machine.

Découvrez aussi la borne de commande restauration sur pied ou pour un gain de place, la borne de commande mural sans logiciel.

Dans notre catégorie de borne tactile restaurant, découvrez la borne de commande comptoir avec logiciel ainsi que la borne murale avec logiciel. Nous proposons aussi une borne de commande restauration à pied avec logiciel.

Lisez notre blog afin de choisir la borne fast food qui convient le mieux à votre établissement.

## Comment fonctionne cette borne de commande restaurant ?

La borne de commande restaurant est livrée dans un seul et

même carton, déjà montée.

À la réception, il vous suffit d'installer la borne de commande à l'emplacement souhaité, puis de la brancher à une prise électrique.

Appuyer ensuite sur le bouton rouge situé à l'arrière pour l'allumer.

Pour compléter la gamme, découvrez aussi nos caisses enregistreuses tactiles professionnelles.

Retrouvez aussi la vitre de protection à poser sur comptoir.

# Caractéristiques de la borne de commande fast food

## Caractéristiques de la borne de commande

| | |
|---|---|
| Dimensions de l'écran | 21,5 pouces |
| Matériaux | Acier, verre trempé et inox |
| Dimensions de la borne de commande (L x p x h) | 30 x 30 x 69 cm |
| Poids | 16 kg |
| Garantie | 12, 24 ou 36 mois |

## Caractéristiques de l'affichage

| | |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 px |
| MTBF | 30 000 heures min |
| Luminosité | 300 cd/ m2 |
| Ratio contraste | 1000 : 1 |
| Angle de vue | H: 89°, V : 89° |
| Dalle tactile | Capacitive projectée 10 points |
| Dureté du verre | 6 H |

## Caractéristiques de la carte PC-android

| | |
|---|---|
| Processeur | Intel Celeron 6412, 2.0 GHz |

| | |
|---|---|
| Chipset | Intel HD Graphics |
| Mémoire de stockage | 8 Go, SSD 128 Go |
| Connecteurs libres | 5 ports USB, 3 ports RJ45, 1 port COM |
| OS | Windows 10 IOT |
| Wifi-BT | Cartes wifi-Bluetooth RTL8821CE + antennes intégrées, 2.4 ou 5 Ghz |
| Haut-parleurs | Amplifiés - 5W |
| Alimentation | 12V 7.7A. 100-240 VAC |

## Caractéristiques de l'intégration

| | |
|---|---|
| Imprimante | Imprimante thermique OEM MP802C, interface USB+ LAN vitesse d’impression 160mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12. |
| Scanner / NFC | Lecteur de codes à barres 2D Newland, 640 x 480 px, connexion USB |
| Support TPE | Inserts côté droit pour accueil bras support NOVUS+ Griffe universelle |
| Emballage | Carton 43 x 43 x 75 cm + mousse de protection + sachet accessoires. |