PROZON

FICHE TECHNIQUE

SAUT DE LOUP DE CHANTIER EN TÔLE DAMIER ALUMINIUM
Référence : 12555



RESUME

Découvrez le saut de loup, idéal pour une utilisation sur vos chantiers professionnels afin de franchir en toute sécurité toute sorte d'obstacles (canalisations...).

Fabriqué en aluminium, en France, ce produit est robuste, durable et résistant à la corrosion.

Ce saut de loup de chantier possède 4 rampes le long des marches, 2 gardes corps (à droite et à gauche de la plateforme) ainsi qu'une plateforme et des marches en tôle damier pour vous assurer une sécurité maximale.

Charge admissible : 150 kg

Hauteurs de franchissement disponible : De 0,65 à 1,65 m

Longueur de plateforme disponible : 0,6, 1 ou 1,5 m

Largeur utile plancher : 0,49 m

Les points forts :

- Robuste
- Pratique
- Garantie 5 ans
- Fabriqué en France





DECLINAISONS

Hauteur à franchir	Longueur de plateforme
0,65 m	0,6 m
0,90 m	0,6 m
1,15 m	0,6 m
1,40 m	0,6 m
1,65 m	0,6 m
0,65 m	1 m
0,90 m	1 m
1,15 m	1 m
1,40 m	1 m
1,65 m	1 m
0,65 m	1,5 m
0,90 m	1,5 m
1,15 m	1,5 m
1,40 m	1,5 m
1,65 m	1,5 m

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité d'un saut de loup pour chantier ?

Un saut de loup sur un chantier sert principalement à permettre le franchissement sécurisé d’obstacles tels que des tranchées, canalisations, gaines techniques ou autres passages en contrebas sans interrompre le cheminement des piétons ou des ouvriers.

Il évite les détours, limite les risques d'accident et assure la continuité des circulations sur le site, même en présence d’éléments de génie civil ou de réseaux en cours d'installation.

Il est également utilisé pour protéger les installations en dessous, empêchant les piétons ou le matériel de tomber ou d’endommager les structures sensibles.

Retrouvez aussi nos sauts de loup pour milieu industriel sec et humide.

Pourquoi choisir un saut de loup de chantier ?

La structure en aluminium du saut de loup de chantier lui confère légèreté et résistance, facilitant ainsi la manutention et

l'installation sur les chantiers.

Le plancher en tôle damier assure une bonne adhérence, réduisant les risques de glissade. Les marches, avec une profondeur de 100 mm et une inclinaison de 68°, offrent un confort d'utilisation optimal.

De plus, le saut de loup est équipé de rampes, de garde-corps latéraux et de platines de fixation au sol, assurant une sécurité renforcée sur les chantiers.

La largeur utile du plancher est de 0,49 m, tandis que la largeur de passage est de 0,44 m, permettant un franchissement aisé.

Le produit est conçu pour supporter une charge admissible de 150 kg, garantissant sa robustesse.

La livraison s'effectue sous forme de modules à assembler.

Découvrez également nos gammes d'échafaudage pour professionnel, nos équipements de protection individuelle pour travail en hauteur ainsi que nos plateforme de travail professionnel.

Caractéristiques techniques du saut de loup :

Hauteur à franchir (m)	Nombre de marches	Longueur de plateau (mm) / Longueur hors tout (mm)	Poids (kg)
0,65	3	600 / 1170	21
		1000 / 1750	24
		1500 / 2025	32
0,90	4	600 / 1390	27
		1000 / 1750	30
		1500 / 2250	37
1,15	5	600 / 1600	30
		1000 / 1950	32
		1500 / 2450	40

1,40	6	600 / 1780	33
		1000 / 2150	35
		1500 / 2650	44
1,65	7	600 / 1980	37
		1000 / 2350	41
		1500 / 2850	45

Profondeur des marches : 100 mm

Degré d'inclinaison des marches : 68°

Largeur utile plancher : 0,49 m

Largeur de passage : 0,44 m

Charge admissible : 150 kg

Matière du plancher : Tôle damier aluminium

Nombre de rampes : 4

Gardes-corps sur plateforme :

- Droite
- Gauche

Inclus :

- Platines de fixation au sol
- 4 anneaux de levage

Livraison : Livré démonté sous forme de modules à assembler

Pour équiper vos chantiers, retrouvez aussi nos groupe électrogène silencieux et nos cone de signalisation aux

meilleurs prix.