SAUT DE LOUP POUR INDUSTRIE EN CAILLEBOTIS ACIER
Référence : 12557



RESUME

Le saut de loup en caillebotis acier est l'équipement idéal pour effectuer le franchissement temporaire d'obstacles tels que tuyaux ou murets, avec une charge admissible de 150 kg dans les milieux industriels nécessitant un bon drainage de l'eau ou une ventilation naturelle.

Il se compose de deux escaliers inclinés à 50° et d'une plateforme en caillebotis carrée, offrant une largeur utile de 0,49 m et une longueur de 0,6 à 3 m.

Totalement sécurisé avec ses marches profondes et sa plateforme antidérapante, ses rampes et ses garde-corps, optez pour la qualité au meilleur prix.

Hauteur à franchir : de 0,25 à 3,19 m

Livré avec :

- Platines de fixation au sol (obligatoirement fixé au sol)
- 4 anneaux de levage

Les points forts :

- Robuste
- Garantie 5 ans
- Fabriqué en France
- Normé



DECLINAISONS

Hauteur à franchir	Longueur de plateforme
0,25 m	0,6 m
0,33 m	0,6 m
0,55 m	0,6 m
0,77 m	0,6 m
0,99 m	0,6 m
1,21 m	0,6 m
1,43 m	0,6 m
1,65 m	0,6 m
1,87 m	0,6 m
2,09 m	0,6 m
2,31 m	0,6 m
2,53 m	0,6 m
2,75 m	0,6 m
2,97 m	0,6 m
3,19 m	0,6 m
0,25 m	1 m
0,33 m	1 m
0,55 m	1 m
0,77 m	1 m
0,99 m	1 m
1,21 m	1 m
1,43 m	1 m
1,65 m	1 m
1,87 m	1 m
2,09 m	1 m
2,31 m	1 m
2,53 m	1 m
2,75 m	1 m
2,97 m	1 m
3,19 m	1 m
0,25 m	1,5 m
0,33 m	1,5 m
0,55 m	1,5 m
0,77 m	1,5 m
0,99 m	1,5 m
1,21 m	1,5 m
1,43 m	1,5 m
1,65 m	1,5 m
1,87 m	1,5 m
2,09 m	1,5 m
2,31 m	1,5 m
2,53 m	1,5 m
2,75 m	1,5 m
2,97 m	1,5 m
3,19 m	1,5 m
0,25 m	2 m
0,33 m	2 m
0,55 m	2 m
0,77 m	2 m
0,99 m	2 m
1,21 m	2 m
1,43 m	2 m

1,65 m	2 m
1,87 m	2 m
2,09 m	2 m
2,31 m	2 m
2,53 m	2 m
2,75 m	2 m
2,97 m	2 m
3,19 m	2 m
0,25 m	2,5 m
0,33 m	2,5 m
0,55 m	2,5 m
0,77 m	2,5 m
0,99 m	2,5 m
1,21 m	2,5 m
1,43 m	2,5 m
1,65 m	2,5 m
1,87 m	2,5 m
2,09 m	2,5 m
2,31 m	2,5 m
2,53 m	2,5 m
2,75 m	2,5 m
2,97 m	2,5 m
3,19 m	2,5 m
0,25 m	3 m
0,33 m	3 m
0,55 m	3 m
0,77 m	3 m
0,99 m	3 m
1,21 m	3 m
1,43 m	3 m
1,65 m	3 m
1,87 m	3 m
2,09 m	3 m
2,31 m	3 m
2,53 m	3 m
2,75 m	3 m
2,97 m	3 m
3,19 m	3 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le saut de loup caillebotis acier ?

Ce saut de loup en caillebotis acier est ajouré, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements nécessitant un bon drainage de l'eau ou une ventilation naturelle, tout en assurant une bonne résistance mécanique.

Il est souvent privilégié pour les installations extérieures ou les sites industriels où les conditions météorologiques ou les

projections de liquides sont fréquentes.

Le saut de loup toiture caillebotis est une solution parfaite d'accès temporaire et sécurisé dans les environnements industriels. Ce dispositif est constitué de deux escaliers (de 1 à 15 marches) et d'une plateforme centrale, formant un ensemble modulable permettant de franchir des obstacles tels que des tuyaux, des murets ou des longrines.

La plateforme est réalisée en caillebotis acier, possède une surface antidérapante et une bonne aération. Elle est disponible de différentes longueurs (de 0,6 à 3 m) et peut supporter une charge admissible de 150 kg.

Le montage est simplifié grâce à la livraison sous forme de modules à assembler.

Ce type de saut de loup est particulièrement adapté aux environnements industriels nécessitant une installation rapide et une robustesse face aux conditions de travail exigeantes.

Retrouvez également notre saut de loup pour environnement sec et notre saut de loup de chantier professionnel.

Caractéristiques techniques saut de loup caillebotis :

Hauteur à franchir (m)	Nombre de marches	Déport d'escalier (mm)	Longueur de plateau (m)
0,25	1	0	0,6
			1
			1,5
			2
			2,5
			3

0,33	2	300	0,6 1 1,5 2 2,5 3
0,55	3	485	0,6 1 1,5 2 2,5 3
0,77	4	670	0,6 1 1,5 2 2,5 3
0,99	5	855	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,21	6	1040	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,43	7	1225	0,6 1 1,5 2 2,5 3

1,65	8	1410	0,6 1 1,5 2 2,5 3
1,87	9	1595	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,09	10	1780	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,31	11	1965	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,53	12	2150	0,6 1 1,5 2 2,5 3
2,75	13	2335	0,6 1 1,5 2 2,5 3

2,97	14	2520	0,6 1 1,5 2 2,5 3
3,19	15	2705	0,6 1 1,5 2 2,5 3

Longueur de plateforme (m)	Largeur d'acroterre max (m)
0,6	0,2
1	0,6
1,5	1,1
2	1,6
2,5	2,1
3	2,6

Matière : Acier galvanisé

Profondeur des marches : 240 mm

Degré d'inclinaison des marches : 50°

Largeur hors tout escalier : 950 mm

Largeur de passage : 800 mm

Pas de marche : 220 mm

Réglage des pieds : de 190 à 385 mm

Charge admissible : 150 kg

Matière du plancher : Caillebotis acier

Nombre de rampes : 4

Gardes-corps sur plateforme :

- Droite
- Gauche

Inclus :

- Platines de fixation au sol (Le saut de loup doit obligatoirement être fixé au sol)
- 4 anneaux de levage

Conformité aux normes :

- NF E 85-13/14/15
- NF EN ISO 14122-1/2

Livraison : Livré démonté sous forme de modules à assembler