PLATINE À SOUDER VERACHTERT POUR GODET
Référence : 12697



RESUME

Cadre à souder Verachtert est disponible en plusieurs modèles : CW05, CW10 et CW20.

Une platine à souder pour godet est faite pour fixer le godet à votre pelle via votre système d'attache rapide Verachtert. Les deux ne sont pas livré soudés, pour ce service faire une demande.

La marque Verachtert se démarque par son attache beaucoup utilisée sur des chantiers de grande ampleur. Le niveau de sécurité est très élevé et le couplage entre le godet et la machine est rapide.

Celle-ci est compatible avec notre sélection de godet terrassement, squelette et godet de nivellement.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

COMPATIBLE AVEC LES COUPLEURS VERACHTERT.

Le choix du cadre à souder en fonction de votre godet vous revient.

Points forts :

- Haute sécurité
- S'adapte à nos godets
- Utilisation facile



DECLINAISONS

Modèle de cadre à souder
CW05
CW10
CW20

DESCRIPTION

En savoir plus sur la platine à souder Verachtert pour godet

Sous forme d'oreille à souder type Verachtert. Faite pour les attaches rapides CW05, CW10 ou CW20.

Pour recevoir les godets directement soudés avec la platine de votre choix, il faudra nous faire la demande de devis.

Un cadre à souder est la pièce en acier qui doit être soudée sur le godet et compatible avec votre attache rapide Verachtert.

Ces cadres à souder sont réputés pour leur robustesse sur de gros chantiers. Très fiables, ils sont faits pour s'adapter à un maximum de machines présentes sur le marché. Celles-ci allient donc performance, robustesse, fiabilité et sécurité.

De plus, elle est compatible avec notre godet de terrassement de 3,5 T, notre godet squelette de 3,5 T ou encore avec notre godet curage de 3,5 T, par exemple.

Retrouvez aussi nos autres de platines à souder pour godet comme l'attache rapide s nordic, l'attache ACB Morin, l'attache Klac ou encore l'attache rapide Cangini.

Caractéristiques du cadre à souder Verachtert

Modèle	Diamètre axe	Écartement oreilles	Entre-axe
CW05	40 mm	180 mm	200 mm
CW10	50 mm	320 mm	300 mm
CW20	60 mm	560 mm	475 mm