TRÉPIED DE CHANTIER EN ALUMINIUM
Référence : 12729



RESUME

Ce support indispensable assure la stabilité absolue des instruments de mesure lors des relevés sur le terrain.

Équipé d'une tête plate avec un filetage standard universel de cinq huitièmes de pouce, il accueille facilement tout type d'appareil de nivellement.

Les jambes extensibles se verrouillent instantanément grâce à des leviers de serrage rapide ergonomiques. La hauteur de travail est largement modulable pour s'adapter à la taille de l'opérateur.

Le trépied en aluminium peut se régler sur une plage de hauteur allant de 105 à 165 cm.

Les pointes métalliques inférieures garantissent un ancrage solide sur toutes les surfaces.

Produit couvert par une garantie de deux ans.

Les points forts :

- Tête plate universelle
- Leviers serrage rapide
- Hauteur réglable facilement
- Pointes ancrage robustes



DECLINAISONS

Type de pieds
Aluminium

DESCRIPTION

Choisir son trépied en alu de topographie

Le choix de ce support influence directement les conditions de travail et la précision finale des mesures. Il est primordial d'adapter le type de structure aux contraintes spécifiques de l'environnement, notamment la présence de passages d'engins lourds ou les variations météorologiques extrêmes.

Idéal pour accueillir des niveaux optiques professionnels, lasers rotatifs de chantier ou les appareils théodolites, la lunette optique professionnel, ou bien le niveau automatique d'ingénieur.

Il est également possible d'y installer le théodolite automatique standard ou bien le théodolite de haute précision laser.

Le trépied en aluminium est imputrescible et résiste parfaitement à l'eau et à la boue. Son nettoyage s'effectue d'un simple coup de jet d'eau. C'est le choix économique et pratique par excellence pour les travaux quotidiens de maçonnerie et de voirie où les déplacements sont fréquents. Son utilisation sur les chantiers est d'ailleurs facilitée grâce à son poids de 3,5 kg et sa sangle de transport prévue pour être portée sur l'épaule.

Adaptabilité de ce trépied télescopique

La conception de la base, d'un diamètre de 123 mm, permet une utilisation polyvalente sur tous les types de sols. Sur une surface meuble comme la terre ou l'herbe, il suffit d'exercer une pression avec le pied sur l'ergot inférieur pour enfoncer les pointes. Sur des surfaces dures comme l'asphalte ou le béton,

l'usinage des pointes permet d'agripper les moindres aspérités du terrain de manière fiable.

Le trépied de chantier sera indispensable pour accueillir les outils d'implantation dans le but de déterminer où poser les plots autonivelant pour dalles de votre terrasse.

Spécifications de ce support de maintien

Critères	Détails
Type de fixation	Filetage universel 5/8 de pouce
Hauteur de travail	Modulable de 1,05 mètre à 1,65 mètre
Système de verrouillage	Leviers à serrage rapide sur chaque jambe
Compatibilité d'usage	Appareils de mesure angulaire, niveaux optiques, lasers
Type d'ancrage	Pointes métalliques asymétriques pour sols durs et meubles
Garantie	2 ans