PROZON

FICHE TECHNIQUE

IMPRIMANTE TICKET DE CAISSE
Référence : 12822





RESUME

Notre imprimante ticket de caisse vous permet d'imprimer rapidement et efficacement vos tickets de caisse sur un papier de largeur 80 mm.

Sa vitesse d'impression 260 mm/s garantit un encaissement rapide.

Son design compact et soigné s'adapte à tous les environnements.

L'imprimante thermique ticket de caisse s'intègre parfaitement à tout système de caisse, car elle est équipée d'une triple interface USB / série / Ethernet et elle est compatible avec les langages ESC/POS et OPOS.

Les points forts :

- Vitesse d'impression 260 mm/s
- Fonction bip sonore lors de la sortie du ticket
- Triple interface
- Impression codes 2D
- Design et configuration compatibles POS toutes marques
- Fourni avec câbles USB et série



DESCRIPTION

Description de notre imprimante ticket de caisse

?

Pourquoi utiliser notre imprimante de ticket de caisse ?

L'imprimante ticket de caisse est rapide et fonctionnelle, grâce à une vitesse d'impression de 260 mm/s et une largeur de papier de 80 mm. Elle est pensée pour une utilisation intensive, ce qui lui permet d'être fluide même durant les périodes de rush.

Fiable et robuste, elle est également conçue pour l'impression de codes 2D, comprenant les codes-barres complexes tels que les PDF, les QR codes ou les DataMatrix.

Son design compact et élégant en finition noire lui permet de s'adapter à tous les environnements. Elle peut être fixée contre un mur, afin de libérer de l'espace sur votre espace de travail.

Simple d'utilisation, le chargement de papier se fait par le dessus de l'imprimante, ce qui facilite l'opération et vous fait gagner du temps.

L'imprimante thermique ticket de caisse génère un bip sonore pour vous avertir lors de la sortie du ticket, vous permettant de ne pas l'oublier.

Livrée complète, elle est fournie avec ses câbles USB et série, ainsi que son câble d'alimentation 24 V et le dernier firmware SAGA.

Vous souhaitez vous équiper davantage ? Découvrez notre afficheur client caisse, notre douchette scanner et notre tiroir caisse enregistreuse.

Optez pour l'imprimante avec wifi et Bluetooth en complément de celle-ci.

Notre imprimante ticket de caisse Bluetooth est-elle compatible avec tout système de caisse ?

Oui, notre imprimante de caisse peut s'utiliser avec tout système de caisse grâce à sa compatibilité avec les langages ESC/POS et OPOS.

Elle est aussi équipée d'une triple interface USB / série / Ethernet, multipliant les moyens de connexion selon vos équipements.

Vous pouvez l'utiliser avec la caisse enregistreuse tactile sous Android.

Quelles sont les caractéristiques de notre imprimante thermique ticket de caisse ?

Catégorie	Caractéristiques
Technique d’impression	Thermique directe
Vitesse d’impression	260 mm/s
Largeur d’impression	Max 72 mm / 576 points par ligne
Caractères / ligne	Font A : 12x24 dots / Font B : 9x17 dots
Nombre de points	203 DPI
Buffer	256 KB
Massicot	Coupe partielle
Chargement papier	Par le haut de l’imprimante
Fonction Bip	Disponible après coupe massicot
Garantie constructeur	Non précisée
	Papier
Référence papier	PT80
Largeur papier	80 mm
Épaisseur papier	0,06 – 0,08 mm
Diamètre rouleau	80 mm ± 0,5 mm
	Caractères
Polices de caractères	PC850 / PC437 / PC860 / PC863 / PC865 / PC866 / PC852 / PC858

Codes à barres 1D	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODEBAR, ITF-25, CODE 39, CODE93, CODE128
Codes à barres 2D	QR Code, PDF417
Tailles des caractères	48 ou 42 en Font A, 64 ou 56 en Font B
Émulation	ESC/POS – OPOS – POS for .net
Connexion	
Interface	USB, RS232, Ethernet
Contrôle tiroirs-caisses	1 port type RJ-11 (6 broches)
Buzzer	Intégré
Alimentation	AC 100–240V (50–60Hz / 2.15A)
Câbles fournis	USB, RS232
Pilotes compatibles	Windows, Linux, Android, Mac OS
Physique	
Dimensions	152 x 134 x 135 mm
Poids	0,84 kg
Fixation murale	66 mm entre les deux points de fixation
Matériaux	Acier et ABS
Température en fonctionnement	0 à 45°C, humidité 10 à 80%
Température de stockage	-10 à 60°C, humidité 10 à 90%
MCBF	16 millions de lignes
Durée de vie tête thermique	160 km de papier / 80 millions de points
Durée de vie massicot	1,5 million de coupes
Certifications	CE, FCC, RoHS