QUAI DE DÉCHARGEMENT CAMION ARRIÈRE
Référence : 12858



RESUME

Le quai de déchargement arrière en aluminium est l'équipement idéal pour charger et décharger un camion en toute sécurité.

Équipés de marche et plancher en caillebotis, cela rend le quai antidérapant. De plus, ils sont équipés de 2 rampes d'escalier, de garde corps et de portillon automatique ce qui renforce la sécurité et réduit les risques de chute.

Dotés de 4 roues (modèle fixe) et 6 roues (modèle réglable), cela permet une utilisation et un déplacement facilités.

Ces quais de déchargement sont livrés avec 4 anneaux de levage pour faciliter le transport.

2 modèles disponibles :

- Hauteur fixe : 1,23 m
- Hauteur réglable : 1,20 - 1,30 - 1,40 m

Charge admissible :

- Fixe : 150 kg
- Réglable : 300 kg

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Robuste
- Normé
- Sécurisé



DECLINAISONS

Hauteur plancher
Fixe - 1,23 m
Réglable - 1,20 à 1,40 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un quai de déchargement pour camion arrière ?

Le modèle fixe et le modèle réglable sont conçus pour permettre un accès sécurisé à l'arrière des camions, facilitant ainsi le chargement et le déchargement des marchandises. Ils sont équipés d'un plancher et de marches en caillebotis aluminium, assurant une bonne évacuation de l'eau et une surface antidérapante, ce qui réduit les risques de chutes et d'accident. Les marches ont une profondeur de 200 mm pour le modèle fixe et 240 mm pour le modèle réglable, offrant une montée confortable et sécurisée.

La plateforme est dotée de 4 roues pivotantes à frein de 200 mm pour le modèle fixe et de 6 roues pivotantes à frein de 200 mm pour le modèle réglable, permettant un déplacement facile et sécurisé.

De plus, elle est équipée d'un portillon automatique en haut de l'escalier, renforçant la sécurité en empêchant les chutes accidentelles.

Grâce à sa légèreté et à son système de roues escamotables, cela facilite son utilisation dans des environnements où l'espace est limité ou lorsque plusieurs plateformes sont nécessaires.

Un autre atout majeur est sa conformité au décret 2004-924, garantissant que le produit répond aux normes de sécurité en vigueur pour les équipements de travail en hauteur. Cette conformité est essentielle pour assurer la sécurité des utilisateurs et se conformer aux exigences légales.

Enfin, ces deux modèles doivent être manipulés par une seule personne.

Nous vous proposons aussi un quai latéral en aluminium de 3 ou 6 m, simple ou double accès, une plateforme roulante pour benne à déchet, et une plateforme mobile de camion pour vos espaces plus exigus.

Pour les commandes allant au delà de 4 mètres de longueur, merci de nous transmettre une demande de devis pour les frais de transport.

Caractéristiques techniques du quai de décharment arrière :

Hauteur de la plateforme :

- Fixe : 1,23 m
- Réglable : 1,20 - 1,30 - 1,40 m

Dimensions du plancher :

- Fixe : 1,20 m x 0,60 m
- Réglable : 2,55 x 1,00 m

Dimensions hors tout :

- Fixe : 2,52 m x 1,22 m
- Réglable : 2,67 x 2,28 x 2,49 m

Charge admissible :

- Fixe : 150 kg

- Réglable : 300 kg

Nombre de marches : 6

Profondeur de marche :

- Fixe : 200 mm
- Réglable : 240 mm

Matière plancher et marches : Caillebotis aluminium

Roues :

- Fixe : 4 roues pivotantes Ø 200 mm, escamotables, facilitant le déplacement de la plateforme
- Réglable : 6 roues pivotantes Ø 200 mm, escamotables, facilitant le déplacement de la plateforme

Portillon : 1 portillon automatique en haut de l'escalier

Anneaux de levage : 4 anneaux de levage

Conformité réglementaire : Conforme au décret 2004-924

Poids :

- Fixe : 102 kg
- Réglable : 171 kg

Protégez-vous lors de l'utilisation des quais camion avec nos EPI travaux en hauteur.

En complément de vos équipements de quai, pensez à équiper vos chauffeurs-livreurs d'une passerelle de franchissement antidérapante pour leurs déchargements directs sur voirie.