QUAI DE DÉCHARGEMENT CAMION LATÉRAL 3 ET 6 M
Référence : 12861



RESUME

Optez pour le quai de chargement et déchargement en aluminium, idéale pour accéder simplement, rapidement et en toute sécurité à hauteur de camion (1,40 m).

Livré avec 4 anneaux de levage, le quai est facilement déplaçable par grue ou chariot élévateur.

Constitué de 6 marches et 1 plancher antidérapant, 2 rampes d'escalier, garde-corps et portillon automatique, ce quai est hautement sécurisé.

Charge : 300 kg

Modèles disponibles :

- Longueur 3 m simple accès (1 escalier)
- Longueur 6 m simple accès (1 escalier)
- Longueur 6 m doubles accès (2 escaliers de part et d'autre du quai)

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Solide
- Normé
- Stable

Pour les commandes allant au delà de 4 mètres de longueur, merci de nous transmettre une demande de devis pour les frais de transport.



DECLINAISONS

Modèle	Longueur de plateforme
Simple accès	3 m
Simple accès	6 m
Double accès	6 m

DESCRIPTION

Tout savoir sur le quai de déchargement pour camion :

Choisir un quai de déchargement camion latéral, c’est faire le choix d’un équipement robuste, sécurisé et conforme aux exigences réglementaires.

Conçu entièrement en aluminium, ce modèle allie légèreté et solidité, ce qui facilite sa manipulation tout en garantissant une excellente durabilité.

Sa plateforme spacieuse, d’une surface utile de 3 ou 6 mètres sur 1 mètre, permet un accès confortable et efficace sur les côtés des camions, tandis que sa hauteur de 1,40 m est adaptée à la majorité des véhicules de transport.

Le plancher et les marches en caillebotis aluminium assurent une parfaite évacuation des liquides et une adhérence optimale, même en conditions humides, réduisant ainsi les risques de glissade.

Grâce à leurs 4 roues pivotantes avec freins, le quai peut être déplacé aisément et sécurisé rapidement une fois en position. L’embase coulissante offre une grande flexibilité d’utilisation en permettant de libérer l’accès au camion sans déplacer entièrement la structure.

Ces modèles supportent une charge de 300 kg, ce qui les rend compatibles avec la plupart des opérations de manutention.

Il est également équipé de quatre anneaux de levage facilitant son transport et sa mise en place.

Enfin, sa conformité au décret 2004-924 assure aux utilisateurs un équipement respectant les normes de sécurité en vigueur pour le travail en hauteur, ce qui en fait un choix fiable pour les professionnels du transport, de la logistique ou de l'industrie.

Prozon vous propose également de découvrir la plate-forme accès latéral et le quai pour l'arrière du camion.

Retrouvez aussi nos echelles à aimant pour camion.

Caractéristiques techniques du quai de déchargement camion 3 ou 6 m :

Matière : Aluminium

Longueur de plancher :

- 3 m
- 6 m

Dimensions hors tout :

- 3 m : 4,20 x 1,60 x 2,50 m
- 6 m simple accès : 7,74 x 0,98 x 2,50 m
- 6 m double accès : 8,20 x 0,98 x 2,50 m

Surface utile du plancher : 3 m x 1 m

Hauteur de plancher : 1,40 m

Charge admissible : 300 kg

Marches : 6, profondeur de 160 mm

Matière plancher et marches : En caillebotis aluminium

Roues : 4 roues Ø 200 mm pivotantes à frein, escamotables, facilitant le déplacement de la plateforme

Anneaux de levage : 4 anneaux de levage intégrés

Conformité réglementaire : Conforme au décret 2004-924, garantissant le respect des normes de sécurité en vigueur pour les équipements de travail en hauteur

Poids :

- 3 m simple accès : 147 kg
- 6 m simple accès : 268 kg
- 6 m double accès : 300 kg

Découvrez également notre sélection d'EPI de protection contre les chutes de hauteur.