PROZON

FICHE TECHNIQUE

CAROTTEUSE À SEC MICRO PERCUSSION
Référence : 12926



RESUME

Idéale pour les plombiers, électriciens et pour les travaux de rénovation, cette carotteuse à sec à micro percussion peut être portative ou installée sur bâti. Elle peut réaliser des trous de 82 à 162 mm de diamètre pour du béton et de 42 à 202 mm pour des matériaux courants.

C'est une carotteuse électrique de 230 V. Sa puissance s'élève à 2200 W pour une vitesse de rotation de 1100 min-1.

Elle est livrée en pack qui comprend : 3 couronnes à sec (68, 82 et 102 mm) et un coffret de transport.

Possibilité d'avoir le bâti/support compatible en option.

Les points forts :

- Livrée en pack
- Poignée bêche
- Polyvalente (manuelle ou sur bâti)





DECLINAISONS

Bâti
Sans
Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur la carotteuse a sec

Cette carotteuse à sec à micro percussion de 230 V est parfaite pour un carottage manuel ou sur bâti (que vous pouvez ajouter en option, ou retrouvez ce bâti pour carotteuse seul).

Elle est parfaitement adaptée au béton, au béton armé et à la maçonnerie. Elle est très appréciée par les plombiers, les électriciens et pour les travaux de rénovation.

Elle est livrée avec un coffret de transport et 3 couronnes à sec adaptées de 68, 82 et 102 mm.

Cette carotteuse micro percussion permet à l'utilisateur de travailler confortablement :

- Sa poignée en forme de bêche avec niveau à bulle lui permet d'avoir une bonne prise en main et stabilité, et de contrôler l'alignement.
- La micro percussion nécessite moins d'effort. En effet, cela permet de réduire les rebonds et à la couronne de rentrer plus facilement dans un matériau très dur sans avoir à mettre une pression trop forte.
- Son poids, qui est de 6,7 kg est assez léger pour une carotteuse aussi puissante que celle-ci.
- Sa LED d'indication de surcharge permet à l'utilisateur de savoir en temps réel la pression à adopter.
- Le travail à sec permet d'avoir un espace de travail plus propre et moins contraignant.

Retrouvez la carotteuse portative sous arrosage.

Les bonnes pratiques pour un carottage à sec

Pour que le carottage à sec soit de qualité, il faut veiller à respecter certaines règles.

Tout d'abord, contrôler l'état général de la machine et la fixation de la couronne à sec adaptée. Brancher la carotteuse

sur secteur ou groupe électrogène de 230 V.

Ensuite :

- Ne jamais utiliser d'eau, cette carotteuse est destinée uniquement à un travail à sec.
- Faire attention à laisser refroidir les couronnes, s'il y a trop de chaleur, il est possible qu'une usure du matériel se fasse beaucoup plus rapidement.
- Se servir de l'indicateur de la LED de surcharge pour éviter les blocages et les surcharges du moteur.
- Et utiliser un aspirateur industriel pour récupérer la poussière, surtout dans un environnement intérieur.

La carotteuse à sec micro percussion en détails

Utilisation : à sec avec un aspirateur classe de poussières M (non inclus)

Poignée : bêche pour carottage manuel

Moteur : 230 V, 50-60 Hz

Puissance : 2,2 kW

Vitesse de rotation : 110 min-1

Fréquence de percussion maximum : 22000 / min

Diamètre de carottage béton : 82 - 162 mm

Diamètre de carottage matériaux courants : 42 - 202 mm

Raccord de broche : 1 1/4" UNC + R1/2"

Indice de protection : IP20

Dimensions : L. 570 x 125 x 130 mm

Poids : 6,7 kg