PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHEMIN DE PLAGE EN BOIS
Référence : 13023



RESUME

Le chemin de plage est en bois 100 % pin autoclave de classe 4. Il permet de créer un accès temporaire sur le sol en s'intégrant et respectant le paysage.

Il facilite la circulation pour les piétons et les PMR. Pour un déplacement adapté pour les PMR, la pente doit être comprise entre 5 et 10 % et peut aller jusqu'à 15 % maximum pour les piétons.

Le chemin de plage en bois est simple à installer et à stocker. Celui-ci peut être utilisé sur des sols meubles, dont le sable ou encore l'herbe.

1 article correspond à 1 tronçon de 2 m de long connectable. La largeur d'un tronçon est disponible en 990 mm et 1490 mm. Pour de petites quantités, veuillez formuler un devis.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Garantie 2 ans
- Résistant aux UV et au sel marin
- Certifié PEFC











DECLINAISONS

Largeur
990 mm
1490 mm

DESCRIPTION

Les avantages du chemin de plage en bois

Le chemin de plage en bois est idéal pour faciliter le déplacement des piétons et des PMR sur le sable et l'herbe. La pente idéale pour les PMR est comprise entre 5 et 10 % et peut aller jusqu'à 15 % pour les piétons et les poussettes.

Il est conçu en bois 100 % pin autoclave de classe 4. Cela signifie qu'il est adapté pour l'extérieur et peut-être en contact avec de l'eau. Celui-ci est également plus durable et résistant face aux agressions extérieures, permettant de lutter contre les champignons et insectes. Un pin autoclave est donc un bois qui a été traité avec un produit pour garantir sa préservation.

De plus, notre bois est certifié PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières) afin d'être en faveur de la préservation des forêts gérées durablement.

Le chemin de plage en bois est conçu en tronçon de 18 lames reliées par des sangles en polyester. Le remplacement des lames est simple et rapide. De plus, elles sont interchangeables entre elles.

Notre chemin est simple à mettre en place et à stocker. Il est résistant aux UV ainsi qu'au sel marin. Celui-ci peut être installé sur tous les types de sols meubles correspondant à un sol facile à travailler ayant peu de cohésion tel que le sable ou encore l'herbe. La manipulation peut être faite à 1 ou 2 personnes. La fixation des lattes se fait en 2 points pour la largeur 0,99 m et de 3 points pour la largeur 1,49 m.

Son entretien se fait rapidement avec un balai, un souffleur ou un jet d'eau sous pression.

Les accessoires inclus avec le chemin de plage en bois sont :

- des vis en inox A4 (résistantes à l'acidité et à la salinité)
- des cales en bois
- une sangle 100% polyester

- des cavaliers (4 par tronçon)

La garantie sur notre chemin d’accès plage en bois est de 2 ans.

Elle ne couvre pas :

- l’usure normale du tapis
- un mauvais usage, maintenance ou stockage
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui auraient été effectuées sur le tapis

Pour compléter votre gamme, retrouvez notre mobilier de plage pour professionnel.

Nous disposons également de différents tapis d'accès plage professionnel, dont le chemin de plage en fibre de coco et le tapis d'accès plage en polyester.

Optez pour le kit de football de plage !

Comment installer le chemin de plage ?

Pour installer le chemin de plage, vous aurez besoin d’une visseuse avec embout Torx TX25 avec douille de diamètre 10 si vous l’installez sur sable et d’un marteau si vous l’installez sur l’herbe. Pour relier vos tronçons entre eux sur sable, il vous faudra des cales en bois exotique et les vis étant fournies. Si vous souhaitez effectuer un raccordement sur herbe, vous aurez besoin des cavaliers fournis.

Lors de l’installation sur sable, graviers ou galets, vous devez tout d’abord aplanir le sol. Il faut ensuite installer le chemin en déposant les modules les uns derrière les autres pour créer votre chemin idéal. Pour raccorder deux modules entre eux, nous fournissons des cales en bois et des vis. Pour cela, il faut installer les cales et visser dans les emplacements prévus à cet effet. Nous fournissons 2 cales et 4 vis par tronçon.

Pour le désinstaller, vous devez retirer les vis installées ainsi que les cales.

Pour l’installation sur herbe, il est recommandé de déposer une petite couche de graviers sous le chemin de plage pour aplanir le sol. Nous déconseillons d’installer le tapis sur une surface trop accidentée. Il faut ensuite installer les cavaliers sur les sangles extérieures entre la première et la deuxième lame. Après les avoir positionnés, vous pouvez les enfoncer avec le marteau et, si besoin, terminer avec le burin. Il est important de bien tendre les tronçons lors de la pose des cavaliers sur les sangles.

Pour le désinstaller, il faut tout d’abord retirer les cavaliers. Pour cela, il faut simplement prendre la première et la troisième lame et les soulever délicatement. Afin de le stocker, vous pouvez le replier en deux dans un endroit sec.

L’espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm afin de correspondre aux normes PMR.

Retrouvez notre cendrier de poche carton pour garantir des lieux propres.

Pour compléter vos produits, nous vous conseillons notre gamme de dispositif pour mise à l'eau PMR, dont notre déambulateur de plage PMR tout-terrain.

Nous vous recommandons également nos poubelles de plage pour professionnels tel que le support sac poubelle sur pied professionnel et la poubelle vigipirate en acier recyclable.

Pour assurer une parfaite visibilité, nous proposons la chaise haute de surveillance de plage.

Caractéristiques du chemin de plage

Poids : 12 kg/m²

Couleur : Marron

Matière : Bois 100 % pin autoclave de classe 4

Longueurs :

- pour 1 tronçon : 2 m
- pour 1 lame : 990 mm ou 1490 mm

Largeurs :

- pour 1 tronçon : 990 mm ou 1490 mm
- pour 1 lame : 95 mm

Épaisseur d’une lame : 21 mm

Espacement entre chaque lame : 15 mm

1 article correspond à 1 tronçon de 2 m de long connectable.
La largeur d'un tronçon est disponible en 990 mm et 1490 mm.