BANDE THERMOCOLLANTE EN ROULEAU
Référence : 01306



RESUME

Rouleau thermocollant de 5 mètres en résine thermoplastique à chauffer en fusion avec le support.

3 couleurs au choix : blanc, noir et jaune.

4 dimensions au choix : 5 m 50 mm, 5 m x 100 mm, 5 m x 120 mm et 5 m x 150 mm. Par lot de 12, 6 ou 5 unités.

Les points forts :

- Mise en œuvre simple et rapide
- Facile à découper
- Pré-billé et préformé
- Rétro-réfléchissant
- Extra blanc
- Anti-glissance
- Durabilité



DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Blanc	5 m x 50 mm
Jaune	5 m x 50 mm
Noir	5 m x 50 mm
Blanc	5 m x 100 mm
Jaune	5 m x 100 mm
Noir	5 m x 100 mm
Blanc	5 m x 120 mm
Blanc	5 m x 150 mm
Jaune	5 m x 120 mm

Jaune	5 m x 150 mm
Noir	5 m x 120 mm
Noir	5 m x 150 mm

DESCRIPTION

Description de la bande thermocollante en rouleau

Les bandes thermocollantes permettent de réaliser des lignes pour une signalisation horizontale. Le choix de couleur est : blanc, noir et jaune.

Vous avez le choix entre plusieurs formats :

- 5 m x 50 mm par lot de 12 pièces
- 5 m x 100 mm par lot de 6 pièces
- 5 m x 120 mm par lot de 6 pièces
- 5 m x 150 mm par lot de 5 pièces

Le rouleau thermocollant est une solution économique et rapide pour la mise en oeuvre d'une signalisation horizontale durable, de haute performance et de grande sécurité à destination de tous les usagers de la route.

Le rouleau thermocollant est un produit thermoplastique, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant), et prêt à l'emploi.

Certifiée NF par l'ASCQUER, notre résine thermoplastique rétro-réfléchissante est fabriquée en France.

Vous ne souhaitez pas une bande de couleur unie ? Nous vous proposons aussi une bande thermocollante zébrée jaune et noire.

Allez plus loin avec la bande de marquage au sol thermoplastique

Les avantages

- Une seule personne suffit à son application.
- Utilisation souple et confortable.
- Facilité de pose, sans colle ni scotch, par simple collage à l'aide d'un chalumeau.
- Remise en circulation quasi immédiate.
- Résiste à plus de 1 000 000 de passages de roues.
- Produit économique et peu encombrant permettant d’intervenir sur des travaux ponctuels ou de grande envergure et sur une grande variété de supports.
- Produit écologique sans solvant avec emballage 100% recyclable.

Méthode d'application

Votre marquage au sol par thermocollage peut s’appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de primaire pour thermocollé au préalable.

Concernant les étapes de réalisation de votre thermocollé, n'hésitez pas à consulter notre article au sujet de la pose de marquage au sol thermocollé.

Caractéristiques de la bande en rouleau

Les formats :

- 5 m x 50 mm
- 5 m x 100 mm
- 5 m x 120 mm
- 5 m x 150 mm

Les coloris :

- Noir
- Jaune
- Blanc

Séchage :

5 à 15 minutes

Matériel pour la pose :

Chalumeau