BÂCHE ACOUSTIQUE CHANTIER
Référence : 13074



RESUME

La bâche acoustique permet de réduire les nuisances sonores sur les chantiers et lors de divers évènements.

Elle offre une atténuation sonore pouvant aller jusqu'à -38 dB.

Légère, flexible et simple à installer, elle permet une mise en œuvre rapide et efficace.

Fabriquée à partir de matériaux non-feu, la bâche acoustique extérieure bénéficie aussi de traitements anti-UV et hydrophobes.

La bâche de 3,55 m x 2 m et d'épaisseur 25 mm est compatible avec les clôtures mobiles de chantier.

Les points forts :

- Classée M2
- Réduit le bruit
- Facile d'utilisation
- Œillets pour une installation simple





DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une bâche acoustique de chantier ?

Les nuisances sonores sont considérées comme des infractions de 5e classe et peuvent entraîner une amende allant jusqu'à 1500 €.

La bâche acoustique peut limiter efficacement les pollutions sonores sur les chantiers ou lors d'évènements.

Elle permet de créer une barrière isolante autour des zones de travaux, réduisant les bruits jusqu'à -38 dB grâce à ses propriétés absorbantes, isolantes et son épaisseur de 25 mm.

Légère, souple et simple à installer, elle offre une mise en œuvre rapide et pratique sur le terrain.

La couche supérieure de la bâche est fabriquée en :

- Tissu polyester enduit PVC M2 (selon la norme NFP92-507)
- Une protection anti UV et fongicide
- Une résistance rupture 260/250 daN
- Résistance déchirure 32/28 daN

Quant'à elle, la couche inférieure possède :

- Un tissu de verre noir
- Un traitement anti-effilochage A2-s1,d0 (selon la norme EN 13-501-1)
- Une résistance à la traction en chaine 500 N/cm

Conçue avec de la fibre de verre à l'intérieur de la bâche, elle est ignifugée classée M0.

De plus, cette bâche ignifuge pour clôture est traitée anti-UV et hydrophobe, autrement dit qui résiste à l'eau, garantissant une grande durabilité en extérieur.

Compatible avec les clôtures mobiles de chantier et les échafaudages, elle est proposée au format de 3,55 m x 2 m, avec une finition œillets tous les 50 cm.

Il vous est possible d'avoir une confection sur mesure en faisant une demande de devis.

Pour protéger vos chantiers extérieurs, nous proposons aussi la bâche en caoutchouc.

Dans les bâches chantier, nous proposons aussi le polyane pour vos sols ainsi que le polyane anti-feu à installer avec des tubes télescopiques dépliables.

Découvrez aussi les bâches de protection chantier auto-adhésive.

Caractéristiques de la bâche acoustique extérieur

Dimensions : 355 x 2,9 x 200 cm

Épaisseur : 25 mm

Coloris : Noir

Finition : Ourlet et œillets tous les 50 cm

Composition :

Couche supérieure

- Tissu polyester enduit PVC M2 (selon norme NFP92-507)
- Protection anti UV et Fongicide
- 680 gr/m2
- Résistance rupture 260/250 daN
- Résistance déchirure 32/28 daN
- Tenue au froid -30°C

Couche inférieure

- Tissu de verre noir
- Traitement anti-effilochage A2-s1,d0 (selon norme EN 13-501-1)

- 212 gr/m2
- Résistance à la traction en chaine 500 N/cm
- En trame 350 N/cm

Couche interne

- Feutre de protection (fibres textiles et polyester) 1200 gr/m2
- Épaisseur 40 mm

Poids : 13 kg

Classification : M2