ÉTAIS TÉLESCOPIQUE
Référence : 13085



RESUME

Conçu pour la mise en place rapide des bâches polyane M1, cet étai télescopique permet de les tendre du sol jusqu'au plafond afin de créer des cloisons temporaires en seulement quelques minutes.

Disponible en 3m, 4m ou 5m, il s'adapte à toutes les hauteurs, y compris les plafonds les plus élevés.

Facile et rapide à installer, il ne laisse aucune trace après usage. Il est également livré avec un sac de transport.

Sa stabilité est assurée par des ventouses, rivets et clips de fixation.

Les points forts :

- Ajustable selon la hauteur du plafond
- Modèle breveté
- Livré dans un sac de transport
- 100% réutilisable









DECLINAISONS

Hauteur
3 m
4 m
5 m

DESCRIPTION

À quoi sert l'étai télescopique ?

L'étai télescopique est un outil spécialement conçu pour faciliter la mise en place rapide des bâches polyane M1, utilisées notamment pour créer des cloisons temporaires lors de travaux, d'interventions en milieux sensibles ou de zone à isoler. Il permet de tendre la bâche du sol jusqu'au plafond en quelques minutes, sans nécessiter d'outils supplémentaires ni de perçage.

Ce modèle breveté répond aux exigences de sécurité et de conformité, offrant une solution fiable et efficace pour tous vos besoins de cloisonnement temporaire.

Disponible en trois hauteurs, 3 m, 4 m ou 5 m, il s'adapte facilement à tous types de plafonds, y compris les plus hauts. Une fois replié, il ne mesure que 1,70 m, ce qui le rend facile à transporter, surtout grâce à son sac de transport inclus.

L'étai se met en place rapidement et intuitivement. De plus, il ne laisse aucune trace après usage.

La stabilité est assurée par un système de fixation avec des ventouses, rivets solides et clips sécurisés. Cela garantit une tenue parfaite de la bâche, même sur de grandes hauteurs.

Fabriqué en aluminium, le tube télescopique est à la fois léger, résistant à la corrosion et conçu pour un usage intensif.

Entièrement réutilisable, cet étai est durable et économe.

Pour protéger votre chantier, ajoutez au sol des bâches de polyane.

Parmi nos bâches intérieures et extérieures, découvrez aussi notre bâche de protection adhésive.

Pour les chantiers extérieurs, nous proposons des tapis caoutchouc de couleur noire et aussi des bâches pour les

clôtures anti-bruit.

Comment utiliser l'étai télescopique en aluminium ?

Pour installer correctement la bâche de polyane M1, commencez par positionner un étai verticalement entre le sol et le plafond.

Dépliez l'étai jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée, de manière à ce qu'il se maintienne fermement en appui contre les deux surfaces. Cela permettra de coincer la bâche et de la maintenir tendue.

Une fois la hauteur adéquate obtenue et la bâche bien positionnée, veillez à resserrer solidement les rivets de l'étai.

Cette étape est essentielle pour garantir la stabilité de l'ensemble et assurer la sécurité du chantier durant toute la durée des travaux.

Pour des travaux lourds de coffrage, consultez l'étai charge lourde classe D, très robuste accompagné de tous les accessoires nécessaires à l'étaiement.

Caractéristique du tube télescopique

Matériaux :

- Aluminium (tube)
- Caoutchouc (ventouses)

Longueur repliée : 1,70 m

Hauteur possible :

- 1,70 m à 3 m
- 1,70 m à 4 m
- 1,70 m à 5 m

Certification : Modèle breveté