COURONNE CAROTTEUSE A SEC MICRO PERCUSSION
Référence : 13104



RESUME

La couronne carotteuse a sec est spécialement conçue pour des matériaux tels que le béton, la maçonnerie, le béton faiblement armé, les tuiles, les briques ou d'autres matériaux abrasifs.

Sa technologie de micro-percussion lui permet d'avoir une coupe précise et rapide, sans eau, ce qui la rend idéale pour des travaux en intérieur par exemple.

Cette couronne professionnelle est pensée pour avoir une longue durée de vie et une grande résistance à l'usure.

Elle est disponible en plusieurs diamètres allant de 42 à 202 mm.

Les points forts :

- Utilisation à sec
- Nombreux diamètres disponibles
- Facilité d'utilisation




DECLINAISONS

Diamètre carottage
42 mm
52 mm
57 mm
62 mm
67 mm
72 mm

82 mm
92 mm
102 mm
107 mm
112 mm
122 mm
127 mm
132 mm
142 mm
152 mm
162 mm
182 mm
202 mm

DESCRIPTION

Description de la couronne carotteuse a sec

La couronne à sec spéciale micro percussion est parfaite pour des carottages de matériaux durs et abrasifs. Elle a été conçue pour répondre aux exigences des professionnels du BTP. Sa technologie de micro-percussion lui permet de réaliser un projet plus rapidement, elle est parfaitement adaptée aux gros œuvres et perçage en série.

Le carottage avec ces couronnes se fait à sec, c'est-à-dire sans eau, ce qui simplifie le travail en intérieur.

Elle permet de réaliser des perçages circulaires dans du béton et béton faiblement armé, de la maçonnerie, des tuiles, du béton cellulaire et autres.

La couronne à sec est disponible en plusieurs diamètres : de 42 à 202 mm. Toutes les dimensions disposent d'un raccord 1/4" UNC, une longueur utile de 300 mm et une hauteur de segments de 10 mm.

Retrouvez la couronne diamantée béton sans percussion.

Comment utiliser une couronne à sec ?

Cette couronne est conçue pour être utilisée avec la carotteuse

à sec.

Elle est très simple d'utilisation, il suffit de la fixer fermement sur la carotteuse.

Ensuite, il faudra mettre en marche votre machine et démarrer progressivement le carottage sans jamais émettre trop de pression.

Une fois le carottage fini, laisser refroidir la couronne. Puis, la retirer et vérifier son état.

Caractéristique de la couronne pour carotteuse

Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Segment (mm)			
		L	l	H	Nb
42	300	16	3,4	10	4
52		20			5
57					
62					
67					
72					6
82					
92					
102					7
107					
112					
122					8
127					
132					
142					
152					
162					9
182					
202					10