COURONNE CAROTTEUSE BETON SANS PERCUSSION
Référence : 13111



RESUME

La couronne à sec pour béton sans percussion est parfaite pour les travaux de second œuvre. Elle est aussi adaptée pour le béton faiblement armé et les matériaux de construction standards.

Elle se fixe sur perforateur sans percussion, perceuse et visseuse avec des adaptateurs 6 pans ou SDS+.

Vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs diamètres allant de 32 à 202 mm. Vous pouvez aussi faire le choix du coffret qui inclut tous les outils nécessaires au carottage (5 couronnes, clé plate, foret de centrage, adaptateurs et coffret de rangement en aluminium).

Les points forts :

- Bonne évacuation de la poussière
- Robuste
- Travail net et précis





DECLINAISONS

Diamètre carottage
32 mm
42 mm
52 mm
62 mm
68 mm
82 mm
102 mm

112 mm
127 mm
132 mm
152 mm
162 mm
202 mm
Coffret : 42, 52, 68, 82 et 102 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la couronne à sec

La couronne à sec pour béton a été pensée pour le carottage à sec sans percussion pour des matériaux durs comme le béton, le béton faiblement armé et les matériaux de construction standards (comme le parpaing, des blocs de béton, des briques, etc).

Cette couronne s'utilise uniquement sans percussion, ce qui permet une coupe nette et sans vibration. Cette méthode sans percussion s'utilise pour les travaux de second œuvre. Elle est aussi moins bruyante qu'une couronne avec micro percussion et offre un meilleur contrôle dans les gestes de l'utilisateur.

Elle est disponible dans de nombreux diamètres allant de 32 à 202 mm. Il est aussi possible d'opter pour le coffret qui inclut : un coffret en aluminium, des couronnes (de 42, 52, 68, 82, 102 mm), une clé plate (24 x 220 mm), un foret de centrage (10 x 240 mm), une chasse cône pour foret de centrage, plusieurs adaptateurs (6 pans 100 mm, 6 pans 240 mm, SDS+ 100 mm et SDS+ 240 mm).

Vous trouverez la couronne diamantée micro percussion en plusieurs diamètres.

Comment bien utiliser la couronne pour carotteuse ?

Il est aisé d'utiliser la couronne, il suffit de bien la fixer.

Il est très important de ne pas utiliser cette couronne en mode percussion. La coupe ne se fait que par abrasion.

Le perçage doit se faire de façon progressive, commencez-le à basse vitesse pour entamer le perçage, ensuite, progressivement, augmentez la vitesse. Ne forcez jamais la descente.

Les caractéristiques techniques de la couronne carotteuse beton sans percussion

Diamètres :

- 32 mm
- 42 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 68 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 202 mm

Coffret disponible :

- 5 couronnes :
  - 42 mm
  - 52 mm
  - 68 mm
  - 82 mm
  - 102 mm
- 1 clé plate
- 1 foret de centrage
- Adaptateurs
- 1 coffret de rangement en aluminium

Carottage : à sec

Compatibilité : carotteuse béton portative

Matériaux compatibles :

- béton,
- béton faiblement armé,
- matériaux de construction courants

Diamètre (mm)	Nb.	Segment L x l x H	Longueur utile (mm)
32	3	16 x 3,5 x 10	180
42	4	24 x 3,5 x 10	
52			
62			
68			
82			
102	5		
112			
127	6		
132			
152	7		
162			
202	10	24 x 4 x 10	