ROLL CONTENEUR 2 CÔTÉS
Référence : 13153



RESUME

Ce roll conteneur deux côtés est l'incontournable des chariots rolls. Il est idéal pour la préparation de commandes, le picking ou la distribution de marchandises.

Chariot en acier monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø100 mm (grande maille) et Ø125 mm (petite maille).

Il y a donc 2 hauteurs selon modèle :

- Grande maille : Hauteur Int. 1600 mm ou 1700 mm
- Petite maille : Hauteur Int. 1480 mm ou 1700 mm

Capacité de charge de 500 kg.

Pour plus de stabilité, n'hésitez pas à opter pour le chariot roll avec 3 ridelles.

Livré avec deux sangles (pour le modèle grande maille).

Pour des grosses quantités, ne pas hésiter à nous faire une demande par devis.

Les points forts :

- Livré monté
- Robuste
- Frais de port dégressifs
- Expédition 72h max





DECLINAISONS

Hauteur	Modèle
1600 mm	Grandes mailles
1700 mm	Grandes mailles
1480 mm	Petites mailles
1700 mm	Petites mailles

DESCRIPTION

Atouts du roll grillagé 2 côtés

Ce roll chariot est LE chariot à roulettes des secteurs logistiques, industriels et la grande distribution. C'est un roll pas cher et c'est le plus léger de sa gamme. Retrouvez l'ensemble de nos rolls de manutention comme le roll emboitable à 3 ridelles.

Vous pouvez choisir la version roll chariot grandes mailles, adaptée pour les colis volumineux et la distribution de produits, ou bien la version à roll petites mailles, qui a un quadrillage plus serré pour les petits colis en vrac par exemple.

Le modèle grande maille est monté sur des roues en polypropylène de Ø100 mm tandis que le modèle petite maille sur des roues de Ø125 mm. Il y a donc une légère différence de hauteurs entre les deux :

- Hauteur intérieure Roll Grandes Mailles : 1600 mm ou 1700 mm
- Hauteur intérieure Roll Petites Mailles : 1480 mm ou 1700 mm

Hauteur socle / sol : 190 mm

Nos chariots rolls conteneurs 2 côtés sont conçus en métal electrozingué CR3. Ils sont donc adaptés à une utilisation intensive ou sensible.

Pour lutter contre les TMS et faciliter le travail, découvrez notre roll fond remontant.

Pour faciliter la manutention, découvrez également le chariot picking pour préparation de commande et le chariot à hauteur réglable.

Caractéristiques du roll manutention 2 côtés

Modèle	Grande maille		Petite maille	
	1600 mm	1700 mm	1480 mm	1700 mm
Dimensions Int. (L x P x H)	645 x 800 x 1600 mm	645 x 800 x 1700 mm	645 x 800 x 1480 mm	645 x 800 x 1700 mm
Dimensions Ext. (L x P x H)	720 X 805 X 1785 mm	720 x 805 x 1885 mm	720 x 805 x 1710 mm	720 x 805 x 1910 mm
Roues	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Polypropylène • Diamètre Ø 100 mm		• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Polypropylène • Diamètre Ø 125 mm	
Socle	• Hauteur socle / sol : 180 mm • Maillage du socle : 60 x 237 mm		• Hauteur socle / sol : 210 mm • Maillage du socle : 40 x 150 mm	
Ridelles	• Maillage des ridelles : 280 x 105 mm • Nbr de fils horizontaux / ridelle : 5 • Nbr de fils verticaux / ridelle : 6		• Maillage des ridelles : 90 x 50 mm • Nbr de fils horizontaux / ridelle : 18 • Nbr de fils verticaux / ridelle : 14	

Dimension plaque	150 x 215 mm		100 x 160 mm	
Charge admissible	500 kg			
Poids moyen	25 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Matière	Métal electrozingué CR3			

Options (sur devis) :

- étagères
- plaques pvc
- housses de protection
- housse antivol
- housse isotherme
- 3e coté amovible
- volet anti chute
- tringle
- sangles
- roues à frein