PROZON

FICHE TECHNIQUE

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ TOITURE SOLIN
Référence : 13176



RESUME


Découvrez notre bande d'étanchéité toiture auto-adhésive, idéale pour la réalisation des solins et des raccords étanches en toiture (cheminées, fenêtres de toit ou abergements).

Nous vous proposons notre bande d'étanchéité pour solin par 10 m, soit par carton de 2 rouleaux de 5 m. Vous avez le choix sur la largeur de la bande (180, 300 ou 450 mm) ainsi que son coloris (brun, gris ardoise, noir ou rouge brique).

Son épaisseur est de 1,7 mm.

Les points forts :

- Facile à conformer
- Épouse parfaitement le support
- Résistante aux UV
- Polyvalente



DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Brun	180 mm
Gris ardoise	180 mm
Noir	180 mm
Rouge brique	180 mm
Brun	300 mm
Gris ardoise	300 mm
Noir	300 mm
Rouge brique	300 mm
Brun	450 mm

Gris ardoise	450 mm
Noir	450 mm
Rouge brique	450 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la bande d'étanchéité toiture ?

Optez pour notre bande d'étanchéité pour solin et tous les raccords étanches en toiture. Elle se compose d'une membrane élastomère thermoplastique, renforcée par une résille métallique souple et intégralement enduite, sur sa face arrière, d’un adhésif butyle. Elle est donc auto-adhésive.

Notre bande adhésive d'étanchéité toiture est idéale pour réaliser l’étanchéité autour des cheminées, des fenêtres de toit, des raccords muraux, des lucarnes ou des abergements.

En termes de conditionnement, nous vous proposons la bande d'étanchéité toiture par 10 m (soit par carton de deux rouleaux de 5 m).

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir la largeur que vous souhaitez : 180, 300 ou 450 mm.

Pour un rendu esthétique, nous vous proposons différents coloris : brun, gris ardoise, noir ou rouge brique.

Sa structure en résille métallique, qui s'étend jusqu'aux bords, permet à la bande d'étanchéité pour solin d'être très facile à conformer. Ainsi, elle sait parfaitement épouser l'élément support.

De plus, le film de protection élargi sur les bords se chevauche sur la partie centrale de la bande pour faciliter sa manipulation et, ainsi, son application.

Pour conserver les caractéristiques optimales de votre isolant

dans votre toiture, optez pour notre film pare-vapeur ou notre film pare-vapeur aluminium, et notre membrane pare-pluie.

Découvrez notre catégorie de membrane étanchéité toiture et notre sélection d'étanchéité toiture liquide. Vous pourriez aussi être intéressé par la bande d'étanchéité pour salle de bain ou bien la bande d'étanchéité adhésive, idéal pour la pose panneaux à carreler étanche.

Caractéristiques de la bande adhésive d'étanchéité toiture

Largeur	180 mm / 300 mm / 450 mm
Longueur	5 m
Conditionnement	10 m : carton de 2 rouleaux de 5 m
Matériau support	Membrane élastomère thermoplastique, renforcée par une résille métallique
Coloris	Brun, gris ardoise, noir et rouge brique
Nature du support	Lisse
Matériau adhésif	Butyle
Film de protection	Scindés en 2 parties
Épaisseur	1,7 mm
Capacité d'allongement	environ 30% en longueur et 25% en largeur
Résistance aux UV	Oui
Résistance aux températures	- 30°C à + 80°C
Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C
Stockage dans un lieu sec et abrité	Pendant un an
Température de stockage	+ 5°C à + 30°C