BARRIÈRE DE PARKING SOLAIRE AUTOMATIQUE À TÉLÉCOMMANDE
Référence : 13180



RESUME

Cet arceau de parking automatique à énergie solaire est idéal pour aménager vos places de parking extérieures dans une résidence, un parking de bureau ou encore un ERP.

Grâce à la batterie lithium 3,7 V, la barrière ne nécessite aucun réseau électrique et vous propose une autonomie de 6 mois ou 2 mois sans exposition au soleil.

Sa conception en acier rend le bloc parking robuste et grâce à sa sirène, il permettra de dissuader le vandalisme. L'arceau est livré avec la batterie et le kit de fixation pour une utilisation immédiate et une facilité d'installation.

Dimensions (H x L x l) :

À plat : 72 x 450 x 450 mm

Relevée : 390 x 320 x 450 mm

Les points forts :

- Totalement autonome
- Sirène de sécurité
- Fabriqué en acier robuste
- Livré avec télécommande, fixation et batterie
- Autonomie de 6 mois



DESCRIPTION

Les avantages de la barrière de parking solaire

Faire le choix de se munir d'un arceau rabattable à énergie solaire, c'est choisir l'efficacité et la performance. Cette solution moderne et innovante permet de sécuriser vos places de parking de façon écologique. Grâce au contrôle par télécommande, vous pourrez ouvrir et fermer l'arceau dans un rayon de 15 mètres.

Ce dispositif est totalement autonome et ne nécessite aucun raccordement électrique, il pourra donc s'installer même dans des endroits reculés.

Doté d'une batterie lithium 3,7 V, sa recharge se fait en 8 heures seulement, une fois chargé, le bloc propose une autonomie de 6 mois en usage normal et 2 mois sans soleil. La batterie peut également se recharger via son chargeur inclus, avec un temps de recharge d'environ 2 heures.

Il est muni d'une sirène qui se déclenche en cas de choc ou de tentative d'effraction, c'est donc un système ultra-sécurisé qui protégera parfaitement votre emplacement de voiture.

Livré avec 2 télécommandes, 2 clés de secours ainsi que tout le système de fixation au sol, l'arceau est directement utilisable dans vos résidences, copropriété, vos immeubles de bureau ou encore vos sites industriels. Sur demande de devis, nous pouvons fournir plus de télécommande si besoin.

Conçu en acier, il allie robustesse et praticité, il résistera aux intempéries ou encore aux tentatives de vandalisme et d'effraction, vous assurant sécurité et confort d'utilisation.

Vous pouvez aussi opter pour une solution plus économique comme l'arceau de parking à cadenas ou encore l'arceau de parking haute résistance présent dans notre gamme de bloc parking rabattable.

Installation et entretien du bloc parking automatique à énergie solaire

Pour commencer, l'installation de la barrière de parking rabattable doit se faire sur une surface parfaitement plane en macadam et dans un espace dégagé avec une bonne exposition au soleil.

Il est recommandé de prendre les mesure de votre emplacement afin de bien positionner la barrière au centre. Dans un second temps, retirer le capot noir de l'arceau grâce à la clé fournie, vous verrez ensuite les trois points de fixation. Marquez-les dans le sol pour ne pas les perdre et à l'aide d'une perceuse, faire des trous dans les emplacements prévus à cet effet. Avec une grosse masse ou un marteau, enfoncez les vis fournies dans les trous et vissez les boulons de fixation. Branchez ensuite la batterie en lithium avec les fils, puis refermez le capot.

Il faudra attendre 8 heures de recharge avant de pouvoir utiliser l'arceau pour la première fois.

Afin de maximiser la durée de vie de votre arceau automatique, veillez à le recharger manuellement tous les 3 mois au moins ou bien 2 mois lorsque votre emplacement manque d'exposition au soleil direct. Aussi, nous vous recommandons de changer la batterie en lithium tous les 3 ans pour une utilisation fréquente, cela garantira un fonctionnement optimal avant de souffrir d'une éventuelle panne.

Afin d'aménager votre place au mieux, n'hésitez pas à ajouter un délimiteur de place de parking ou bien un panneau interdisant le stationnement.

Caractéristiques de l'arceau rabattable automatiquement

Dimensions (H x L x l) :

- à plat : 72 x 450 x 450 mm
- relevée : 390 x 320 x 450 mm
- Diamètre du tube : 30 mm

Matière : Acier

Couleur : Noir et jaune

Batterie : Solaire en lithium 3,7 V

Poids : 6 kg

Garantie : 2 ans