PROZON

FICHE TECHNIQUE

CITERNE INCENDIE 60 M3 ACIER
Référence : 13202



RESUME

Citerne incendie acier 60 m3 avec liner PVC armé haute résistance. Livrée en kit prêt à monter, il s'agit d'une solution compacte destinée à lutter efficacement contre les incendies.

Conforme aux réglementations RNDECI et RDDECI, équipée d'un poteau bleu normé NF-S62-250 comme dispositif d'aspiration hors gel.

Volume utile : de 60 à 72 m3 selon la hauteur sélectionnée

Les points forts :

- Respecte les exigences DSIS et RNDECI
- Très résistante notamment à l'usure et au vandalisme
- Fabriquée en France
- Garantie 7 (cuve et liner) et 2 ans (équipement)
- Large choix de diamètres et hauteurs
- Solution compacte - Faible emprise au sol

Découvrez la réserve incendie en acier galvanisé dont vous avez besoin pour protéger durablement vos installations des incendies.













DECLINAISONS

Hauteur
1,72 m
2,54 m
3,38 m

4,22 m

DESCRIPTION

Une solution de 60 m3 adaptée à de nombreuses situations

Besoin d’une capacité d’eau supérieure sans sacrifier toute la surface disponible ? La citerne incendie 60 m3 en acier galvanisé offre un équilibre parfait entre volume et encombrement.

Avec deux fois plus de capacité qu’un modèle 30 m3, elle répond aux besoins de nombreux sites : exploitations agricoles, zones artisanales, petites industries ou communes.
Comme la citerne incendie en acier 30m3, sa structure en tôle ondulée acier Magnelis et son liner en PVC armé 850 g/m2 assure une protection maximale contre la corrosion, les chocs et les UV.

Bénéficiez également de 7 ans de garantie sur la cuve et le liner, et 2 ans sur les équipements pour ce produit conçu et fabriqué en France.

De plus, elle est livrée en kit prêt à poser, s’adapte aux contraintes de terrain et respecte les prescriptions du SDIS. Son volume permet d’anticiper les besoins en cas d’intervention prolongée, tout en restant facile à entretenir.

Caractéristiques de la citerne incendie acier 60 m3

- Volume Cuve : 60 m3
- Volume utile :
  - Hauteur 1,72 m - 72 m3
  - Hauteur : 2,54 m - 70 m3
  - Hauteur : 3,38 m - 64 m3
  - Hauteur : 4,22 m - 60 m3

- Dimensions :
    - H 1,72 m x Diamètre 7,92 m
    - H 2,54 m x Diamètre 6,22 m
    - H 3,38 m x Diamètre 5,1 m
    - H 4,22 m x Diamètre 4,4 m
- Matières :
    - Structure : Tôles ondulées en acier galvanisé Magnelis
    - Revêtement intérieur : Étanchéité par Liner en PVC armé en tissu composite 850 g/m2
- Équipements inclus :
    - Trop plein et remplissage en partie haute :
        - Remplissage DN50 (Cloison en inox et coude PVC) / Remplissage DN50 M2'' boulonné et coude PVC DN50 F2''
        - Trop plein inox DN100 boulonné et coude PVC
        - Bride de fond : bloc bride inox F4" boulonné, crépine Inox, Manchon PVC-P 110 x 4'' (raccordement tuyauterie enterrée à coller)
    - Dispositif d'aspiration hors gel normalisé : Poteau incendie bleu AVK NF-S62-250 (prise sur le fond - hors gel) raccord symétrique sans tenons avec verrou pour faciliter le raccordement des pompiers, brides et contre brides inox boulonnées en 8 points pour assurer une étanchéité parfaite de la citerne. Nos lignes d'aspiration avec poteau bleu sont compatibles avec un assemblage collé ou électro soudé.
    - Couverture : Bâche tendue microperforée
    - Tapis de sol
    - Équerres de fixation au sol
- Conditions d'utilisation :
    - Réserve incendie pour l'alimentation rapide des pompiers en eau
    - Installation selon les prescriptions du RDDECI départemental et SDIS
- Réglementation :

- Conforme aux exigences réglementaires (SDIS et RNDECI) en matière de sécurité incendie
- Conforme à l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie (RNDECI)

NB : Il vous appartient de valider auprès du SDIS le type et le nombre de prise d’eau pompier à prévoir sur votre citerne ainsi que l’espacement requis entre ces derniers. En général, il faut prévoir 1 prise d’eau pompier DN100 par tranche de 120 m3 entamée.