CLOSOIR SOUPLE
Référence : 13226



RESUME

Optez pour le closoir souple permettant d'assurer l'étanchéité et la ventilation sous les tuiles au niveau du faîtage ou des arêtiers d'une toiture.

Le closoir de faitage souple est composé d'un corps en non-tissé polypropylène enduit (anti UV), perforé sur ses flancs et de bavettes en aluminium.

Le prix indiqué correspond à un rouleau de 5 m. Il est conditionné en carton de 4 rouleaux, chaque carton a donc une longueur de rouleaux de 20 m au total.

Vous avez le choix entre plusieurs largeurs : 220, 300 ou 330 mm.

Les points forts :

- Conforme aux exigences des DTU (série 40.1 et 40.2)
- Aluminium plissé laqué avec un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous faces
- Pose en faîtage ou en arêtier
- Différents coloris : brun, noir ou rouge brique



DECLINAISONS

Couleur	Largeur
Brun	220 mm
Noir	220 mm
Rouge brique	220 mm

Brun	300 mm
Noir	300 mm
Rouge brique	300 mm
Brun	330 mm
Noir	330 mm
Rouge brique	330 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du closoir souple ?

Découvrez le closoir souple, idéal pour assurer l'étanchéité et la ventilation sous les tuiles au niveau du faîtage et des arêtiers de votre toiture. Il permet également d'empêcher l'infiltration d'eau, de poussière ou d'insectes.

Le closoir de faitage souple est composé d’un corps en non-tissé polypropylène enduit, traité anti U.V, perforé sur ses flancs et de bavettes en aluminium plissé laqué avec un cordon auto-adhésif intégré en lisière de leurs sous faces. La liaison entre les bavettes et le corps est réalisée par collage.

La largeur est au choix : 220, 300 ou 330 mm.

Au niveau du conditionnement, Prozon vous propose des rouleaux de 5 m de closoir souple ventilé. Les rouleaux de closoir souple sont conditionnés dans des cartons de 4 rouleaux, soit une longueur totale de 20 m. Vous pouvez donc vous les procurer uniquement par lot de 20 m.

Prozon vous propose plusieurs coloris au choix : brun, noir ou rouge brique.

Les fonctions principales du closoir souple sont :

- Ventilation linéaire de la partie haute de la couverture
- Ventilation active de la toiture en engendrant un phénomène de dépression grâce à ses ouvertures géométriques
- Améliore le confort d'été en évacuant la chaleur et

l'humidité de la sous-face de la toiture
- Protection du faîtage et/ou des arêtiers contre les infiltrations d'eau, de neige poudreuse, de petits animaux, de pollens, de poussière...

Sa conception souple est idéale pour des toitures aux formes irrégulières. Il se pose très facilement et épouse parfaitement tous types de reliefs.

Le closoir de faitage souple répond aux exigences des DTU de la série 40.1 & 40.2 concernant les besoins de ventilation.

Prozon vous conseille de stocker le closoir souple ventilé maximum un an dans son carton d'origine, dans un lieu abrité et tempéré (<30°C) pour éviter que le décollement du film de protection du butyle sois difficile.

Découvrez le reste de notre gamme de closoir faitage avec le closoir pare-oiseaux, la latte ventilation, le closoir rigide faitage et le closoir ventilé rigide.

En savoir plus sur notre sélection de résine, peinture et hydrofuge toiture ainsi que notre gamme de films d'étanchéité.

Mise en œuvre du closoir de faîtage souple

Le closoir souple se pose sur une lisse de rehausse fixée dans l'axe du faîtage ou des arêtiers de la toiture.

Ensuite, le closoir de faitage souple est déroulé, centré puis fixé mécaniquement sans besoin de tension. Des bavettes adhésives sont mises en forme sur le dernier rang de tuiles pour assurer l'étanchéité et la ventilation.

Les faîtières ou arêtiers viennent ensuite recouvrir le closoir souple ventilé en se fixant mécaniquement également.

Pour les arêtiers, la pose se fait du bas vers le haut. Au point de croisement avec le faîtage, le closoir souple du faîtage devra

recouvrir ceux des arêtiers.

Caractéristiques du closoir souple ventilé

Matériau du corps	Membrane polypropylène enduite
Matériau des bavettes	Aluminium type AA 1200, laqué (PET stabilisé aux UV), plissé – 150µ
Allongement des bavettes	22 %
Cordon adhésif	Butyle caoutchouc auto-adhésif à froid avec film siliconé
Largeur des bandes adhésives	20 mm
Résistance aux températures	- 40°C à + 80°C
Températures de mise en œuvre	> 5°C
Classement au feu	Classe E (EN 13501-1)
Surface de ventilation	Environ 200 cm^2/m
Coloris	Brun (marron), Noir, Rouge brique
Largeur	220, 300 ou 330 mm
Longueur du rouleau	5 m
Conditionnement	Carton de longueur 20 m (4 rouleaux de 5m)