PIQUET PORTE-LANTERNE EN FER
Référence : 01339



RESUME

Notre piquet porte lanterne en fer permet de délimiter ou éclairer une zone. Grâce à son accroche porte lanterne en forme de "u", il est possible d'y fixer grillages (non inclus), rubans de signalisation ou éclairages. Ce piquet de balisage est de hauteur 130 cm et de diamètre 8, 12 ou 14 mm. Attention, le piquet n'est pas traité anti-corrosion. Il se peut donc que celui présente des traces de rouille.

Les points forts :

- Livraison gratuite à partir de 800 ou 900 exemplaires
- Facilité de manipulation
- Balisage rapide

Conditionnement :

- Par unité (8 mm ou 14 mm)
- Par carton de 10 piquets
- Par caisse de 800 ou 900 piquets

Le piquet se fixe dans des sols mous (terre) ou du bitume pour une installation définitive.




DECLINAISONS

Conditionnement	Diamètre
Carton de 10	14 mm
Par caisse de 800 piquets	14 mm
Carton de 10	12 mm
Par caisse de 900 piquets	12 mm

À l'unité	8 mm
Carton de 10	8 mm
Par caisse de 800 piquets	8 mm
Par caisse de 900 piquets	8 mm
À l'unité	14 mm
Par caisse de 900 piquets	14 mm

DESCRIPTION

Description du piquet porte-lanterne en fer

Ce piquet de balisage de chantier vous permet de fixer du ruban de balisage, du grillage plastique, une chaîne ou encore un éclairage.

Pour une utilisation avec du grillage, nous conseillons une implantation d'un piquet tous les 2 mètres de grillage.

De 130 cm de hauteur et de 8, 12 ou 14 mm de diamètre, nos piquets se stockent facilement dans une caisse et se transportent sans effort. Vous pourrez ainsi élaborer une installation temporaire en un tour de main.

Comment fixer le piquet de balisage ?

Le piquet porte-lanterne peut se fixer :

- Directement dans la terre
- Dans un sol bitumeux pour une installation définitive

Les piquets permettent de délimiter un chantier ou encore d'éclairer une zone agricole ou viticole.

Ils sont idéaux pour ériger une barrière temporaire ou définitive à moindre effort et à moindre coût.

Sécurisez votre chantier grâce à des clôtures mobiles, dont les clôtures de chantier Heras 4 tubes ou les clôtures grillagées

mobiles arrondies.

Caractéristiques du piquet porte-lanterne en fer

- Diamètre : 8, 12 ou 14 mm
- Hauteur : 130 cm
- Poids : 1,5 kg
- Conditionnement : à l'unité, par carton de 10 piquets ou par caisse de 800/900 piquets (livraison offerte pour ce conditionnement)

Nous vendons également des piquets en fer droit sans lanterne et des piquets de chantier en bois sans bout rouge et avec bout rouge.

Lors de chantiers, pensez au compresseur d’air mobile pour chantier ou au compresseur de chantier haute performance.