DALLES FAUX PLAFOND 120X60 ACOUSTIQUES - CARTON DE 10
Référence : 13397



RESUME

Pensez aux dalles faux plafond acoustiques 120 x 60 cm pour un confort acoustique optimal.

Conditionnées par carton de 10 dalles recouvrant une surface de 8,64 m².

Épaisseur : 22 mm

Matière : laine de roche

Poids : 2,3 kg/m²

Finition : lisse, mate et ultra blanche

Elles optimisent la luminosité en réfléchissant et diffusant la lumière naturelle. Leur surface mate limite les reflets et offre un rendu sobre et moderne.

Dalles classées A1, adaptées à un ERP, car elles offrent le niveau MAX de sécurité incendie.

Celles-ci apportent une touche moderne et esthétique en ayant une grande absorption sonore.

Les points forts :

- Pérennité parfaite dans le temps
- Certification Cradle To Cradle
- Pose rapide et simple
- Ossature dissimulée





DESCRIPTION

En savoir plus sur les dalles faux plafond 120x60 acoustiques

Faites pour allier, confort sonore, esthétisme et diffusion de la lumière, ces dalles faux plafond 120x60 acoustiques sont adaptées aux bureaux, zones d'accueil, établissements scolaires, commerces, etc...

Le carton de 10 unités, dans lequel elles sont livrées, représente 8,64 m².

Forme de la dalle faux plafond 120x60 : rectangulaire.

Pour l'installation de ces dalles, nous proposons des ossatures pour dalles plafond 120x60 (prendre 1,5 carton d'ossatures pour 1 carton de ces dalles).

Ces dalles faux plafond allient lumière et design. En effet, grâce à leur finition mate et extra blanche, celles-ci renforcent la clarté d'une pièce et favorisent la lumière naturelle. La surface de ces produits est lisse, permettant de s'intégrer à plusieurs types d'environnements professionnels.

De plus, elles sont faites pour absorber les bruits grâce à leur performance acoustiques. Ces dalles de faux plafond offrent un excellent confort sonore, idéales donc pour les lieux fréquentés.

Celles-ci bénéficient d’un classement A+ pour la qualité de l’air intérieur, garantissant donc un environnement sain.

L'entretien est facilité. La dalle faux plafond 120x60 est antistatique, ce qui attire le moins de poussière possible. Un aspirateur, chiffon ou éponge suffisent à la nettoyer.

Elles sont multidirectionnelles.

La matière est minérale, non nutritive, ce qui ne favorise pas la prolifération des micro-organismes.

La face visible est en voile peint lisse, extra blanc. La face arrière en contre-voile. La dalle de faux plafond 120 x 60 est fabriquée avec 40% de matériaux recyclés. Aussi, elle dégage de faibles émissions de COV (classées E1 selon la norme EN 13964 / EN 717-1).

Attention : Si vous peignez les dalles, l'acoustique sera réduit.

Découvrez la même dalle de faux plafond 60 x 60, ou encore les dalles faux plafond pièce humide 120 x 60.

Nous avons également une sélection de dalles faux plafond acoustique.

Caractéristiques techniques de la dalle de faux plafond 120x60

Dimensions : 120 x 60 cm

Épaisseur : 22 mm

Matière : Laine de roche

Couleur : Blanche

Finition : Surface extra blanche Valeur L : 94.5. Blancheur (valeur L) du produit testée selon la norme ISO 7724 et mesurée sur une échelle de 1 (noir) à 100 (blanc).

Brillance : 0,8 unités de brillant (UB) lors d’une mesure à un angle de 85°. Brillance du produit testée selon la norme ISO 2813.

Type de bords : Ossature cachée

Fixation : À poser

Réflexion lumineuse : 87%

Diffusion lumineuse : 99%

Résistance à l'humidité : Jusqu'à 100 % RH

Résistance à l’abrasion humide : Classe 4

Classe absorption : A

Absorption Acoustique (Alpha w) : 1 (Classe A)

Atténuation Latérale en dB (Dnfw) : 26

Réaction au feu : A1

Résistance aux chocs : Classe 3A

Retrouvez notre article qui vous aidera à installer vos dalles de faux plafond !