BANDE ANTIDÉRAPANTE POUR REVÊTEMENT EN BOIS
Référence : 13473



RESUME

Nos bandes antidérapantes pour surfaces en bois sont un moyen efficace d’éviter les chutes et les glissades.

Cette solution dédiée aux revêtements en bois s’applique en intérieur et en extérieur, sur des surfaces comme des planchers, des marches, des écoles ou encore des passerelles.

Disponibles en plusieurs tailles et couleurs, elles s'adaptent à vos besoins. Ce lot de 3 bandes antidérapantes pour sols en bois se coupent et s’installent très facilement. Elles peuvent être vissées ou collées.

Conformes aux normes européennes d’incendie et d’antichute, elles offrent une solution simple et rapide.

Les points forts :

- Garantie 2 ans
- Usage intérieur et extérieur
- Facile à installer
- Résistance au feu : Bfl – s1
- Antidérapant R13
- Disponible en plusieurs tailles et coloris



DECLINAISONS

Couleur	Dimension

Noir	1200 x 50 mm
Jaune	1200 x 50 mm
Gris	1200 x 50 mm
Noir	1200 x 90 mm
Jaune	1200 x 90 mm
Gris	1200 x 90 mm
Noir	2400 x 50 mm
Jaune	2400 x 50 mm
Gris	2400 x 50 mm
Noir	2400 x 90 mm
Jaune	2400 x 90 mm
Gris	2400 x 90 mm

DESCRIPTION

Bandes antidérapantes pour revêtement en bois

Notre lot de 3 bandes rugueuses antidérapantes pour sols en bois vous offre une solution clé en main pour sécuriser vos espaces extérieurs et intérieurs. Spécialement conçues pour les surfaces en bois, elles aident à prévenir les chutes liées à l'humidité. Elles conviennent également à d'autres surfaces comme le métal ou encore le béton.

Vous pouvez les installer sur différents supports : escaliers, passerelles, terrasses, planchers ou encore dans des écoles.

Disponibles en plusieurs coloris et tailles, elles s'adapteront parfaitement à vos besoins. Leur surface en carbure de silicium garantit robustesse et durabilité, même avec un passage intensif.

Avec leur épaisseur de 3 mm, elles ne dépassent pas de la surface choisie et permettent ainsi une circulation optimale, notamment pour les personnes en fauteuil roulant.

Conformes aux normes européennes DIN 13501 et DIN 51130, ces bandes antidérapantes pour surfaces en bois sont résistantes au feu.

Les bandes antidérapantes pour surface en bois sont très faciles à poser peu importe la surface d'application. Deux

options s'offrent à vous : une fixation avec de la colle ou bien une fixation avec des vis.

À noter que la colle et les vis ne sont pas fournis avec le produit. Consultez notre colle MSP compatible avec le lot de bande antidérapante.

Découvrez également l'ensemble de notre gamme de plaque antidérapante professionnelle ainsi que notre plaque antidérapante pour multi-surfaces.

Retrouvez en parallèle notre bande antidérapante adhésive extérieure et notre bande antidérapante adhésive extérieure type butyl. Nous vous invitons aussi à découvrir notre nez de marche aluminium noir.

Pour une surface bois, nous proposons aussi un nez de marche en pvc souple plat pour bois ou béton.

Comment installer les bandes antidérapantes pour surface en bois ?

La mise en place des bandes antidérapantes extérieures est très simple. Pour cela, n'hésitez pas à consulter le guide de pose disponible dans l'onglet "Téléchargement". Voici les différentes étapes :

1. Assurez-vous que la surface soit lisse et ne comporte pas de trous, sinon veillez à les reboucher pour une meilleure adhésion

2. Nettoyez le sol afin que celui-ci soit propre, sec et dégraissé. Pour cela, utilisez notre nettoyant 1L de surface.

3. Utilisez un primaire d’accroche pour supports poreux (par exemple béton) et laissez-le sécher avant d'appliquer la bande rugueuse escalier

4. Visez ou collez la bande antidérapante pour revêtement en bois. Nous vous recommandons de combiner à la fois la colle et les vis pour une fixation optimale.

Caractéristiques des bandes antidérapantes pour sols en bois :

Matière :

Bande antidérapante escalier en GRV (Glass Reinforced Plastic) équivalent au PRV, est un matériau composite (résine et fibre de verre) très léger, solide et résistant.

Propriétés :

- Résistant au feu, conforme à la norme DIN 13501 : Bfl – s1& EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010
- Antidérapant, conforme à la norme DIN 51130 – R13 et BS 7976-2
- Bande rugueuse antidérapante, résiste aux environnements extérieurs comme intérieurs, résiste aux UV et à l’humidité

Couleurs :

- Noir
- Gris
- Jaune

Dimensions :

- 2400 mm x 90 mm

- 1200 mm x 90 mm
- 2400 mm x 50 mm
- 1200 mm x 50 mm

Épaisseurs :

- 3 mm
- 5 mm