TRÉTEAU DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE
Référence : 13547



RESUME

Notre tréteau de sécurité se place sous la remorque pour prévenir d'un potentiel basculement lorsque celle-ci est dételée du camion pendant les opérations logistiques.

Il garantit une fiabilité maximale dans des environnements professionnels exigeants.

Il a une capacité de charge de 15T maximum et est réglable en hauteur en cinq positions de 1050 à 1260 mm.

Monté sur roues, il mesure 1200 x 580 mm et pèse 75,6 kg, ce qui en fait un outil assez facilement manipulable.

Pour un support actif de soutien anti-basculement, optez plutôt pour la béquille stabilisatrice 45T ou la béquille cric 45T.

Les points forts :

- Facilement manipulable
- Mise en place rapide



DESCRIPTION

Atouts du tréteau de sécurité pour remorques

Ce tréteau de sécurité anti-basculement est particulièrement adapté aux sites logistiques, de distribution, aux centres de manutention et aux bâtiments industriels nécessitant une sécurisation fiable des remorques dételées.

Il constitue une solution idéale pour :

- Prévenir les risques de basculement de semi-remorques à quai
- Garantir une zone de travail sécurisée pour les opérateurs
- Respecter les exigences professionnelles et normes de sécurité

Facile à déployer par une seule personne, grâce à sa maniabilité et ses réglages rapides, il optimise la sécurité opérationnelle et améliore l'efficacité des processus logistiques.

Cinq positions de réglage sont disponibles, de 1050 mm à 1260 mm de hauteur, et vous avez la possibilité de prérégler la hauteur de votre tréteau grâce à une goupille et une chaînette.

De plus, il s'installe très facilement grâce à ses 2 roues en fonte polyuréthane de Ø200 mm.

Retrouvez l'ensemble de nos équipements de sécurisation de quai comme nos ponts de déchargement pour quai ou nos chariots de manutention industriels.

Caractéristiques du tréteau remorque 15 tonnes

Charge	15 tonnes
Dimensions	1200 x 580 mm
Dimensions hors tout	580 x 1770 x 1260 mm

Hauteur	de 1050 à 1260 mm en 5 positions
Poids	75,6 kg
Roues	Roues Ø200 mm en fonte polyuréthane

Avez-vous pensé à vous munir du kit adr obligatoire pour les transporteurs ?