PROZON

FICHE TECHNIQUE

TAMPON À PAVER 50X50
Référence : 13577



RESUME

Le tampon à paver 50x50 cm offre un accès à un espace souterrain tout en garantissant un aspect esthétique. Il permet une intégration parfaite dans le revêtement de la chaussée existante.

Il est disponible en deux versions :

- Hydraulique : pour un accès à des réseaux d'eau, disponible en classe C250
- Multi-usage : pour tout type d'espace souterrain, en classe B125 avec ouverture articulée

Notre tampon à paver 50 cm est normé EN 124, il peut être utilisé sur une zone piétonne, un parking ou un trottoir (B125). Il peut également être installé sur les bordures entre trottoir et voie de circulation (C250).

Le produit est personnalisable sur devis. Il dispose d'une profondeur de 8 cm.

Les points fort :

- Normé EN124
- Ouverture facile
- Fabrication française
- Robuste



DECLINAISONS

Type
Hydraulique

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre tampon à paver 50x50 ?

Notre tampon à paver 50x50 cm vous permet d'accéder aux installations souterraines de manière simple et rapide, tout en préservant l'harmonie visuelle de la chaussée. Avec son couvercle creux d'une profondeur de 8 cm, vous pouvez le remplir selon le type de revêtement souhaité pour garantir une parfaite intégration.

Fabriqué en France, notre tampon à paver 50 cm ainsi que son couvercle sont en fonte ductile. Un matériau particulièrement robuste qui résistera au passage intensif des piétons et cyclistes. L'ensemble est recouvert d'une peinture hydrosoluble de couleur noire.

Le tampon à paver 50x50 cm est disponible en version hydraulique pour donner accès à des réseaux d'eau, comme des réseaux d'eau potable ou encore d'assainissement. Il est composé d'une gorge qui bloque efficacement les mauvaises odeurs. Avec une classe de résistance de C250, il peut être utilisé sur des bordures entre trottoir et voie de circulation.

La version "hydraulique" ne dispose pas d'une ouverture articulée.

Vous avez également la possibilité d'opter pour la version multi-usage, qui offre un accès à tous types de réseaux, par exemple des réseaux électriques ou de gaz. Elle bénéficie d'une ouverture articulée, permettant une utilisation simple et sans lève-plaque. Dotée d'une classe de résistance B125, elle peut être installée sur des trottoirs, des parkings et des voies de circulation.

Les pavés ne sont pas vendus avec le produit.

Notre tampon à paver 50x50 cm est personnalisable sur devis avec votre logo et texte. Parcourez l'ensemble de notre gamme de tampon à paver personnalisable.

Retrouvez notre regard à paver 60 × 60 en fonte, mais aussi le regard à paver 40 × 40 en fonte.

Découvrez en parallèle notre regard de trottoir en fonte 40 × 40 ainsi que notre gamme de regards de trottoir en fonte professionnel.

La réglementation du tampon à paver en fonte 50 cm

Nos produits sont normés EN 124 par la certification NF Voirie. Elle indique où les produits peuvent être installés en fonction de leurs classes de résistance.

- B125 : permet une utilisation sur les parkings, les trottoirs et les zones piétonnes
- C250 : pour une installation sur des bordures entre trottoirs et voie de circulation

Installation du tampon à paver 50x50

Pour installer le tampon à paver 50x50 cm, il est préférable de contacter un professionnel. N'hésitez pas à télécharger la notice d'installation dans l'onglet "téléchargement".

Ci-dessous les étapes :

1. Préparez le support en creusant un trou d'environ 10 cm et mettez à niveau le cadre
2. Positionnez et centrez l'ensemble
3. Pensez à laisser un espace de 3 cm entre le cadre et le tampon
4. Protégez l'ouvrage et les pièces à sceller
5. Puis sceller le tout et nettoyez

Caractéristiques de notre regard à paver 50x50 cm

Dimensions :

Multi-usages :

	Largeur (A)	Largeur du cadre avec fixation (C)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (E)	Hauteur du cadre avec fixation (HT)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	500		500	90 mm				80 mm
Cadre	524	600 mm	524		150 mm	100 mm	430 × 410 mm	

Hydraulique :

	Largeur (A)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (h)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	470 mm	470 mm	100 mm			80 mm
Cadre	565 mm	500 mm		110 mm	395 × 395 mm	

Matériaux :

- Fonte ductile
- Peinture hydrodiluable

Poids :

- Hydraulique : 51 kg
- Multi-usages : 39 kg